

Processo Seletivo 051/2021	Request for Proposal – RFP CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HETRIN
Versão: 3	

Trindade, 01 de Novembro de 2021.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo.

O HETRIN é uma unidade de assistência, ensino e pesquisa, que integra a Rede Estadual de Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás.

O HETRIN possui hoje 56 leitos, sendo certo que após as intervenções de ampliação e reforma o HETRIN passará a contar com um número total de 149 leitos, voltados para o atendimento de baixa e média complexidade em clínica obstétrica, clínica cirúrgica, clínica médica e clínica ortopédica, sendo eles:

Leitos de Observação	6 (3 masculinos adulto e 3 femininos adulto)
Leitos de Emergência	2 leitos
Alojamento Conjunto	14 leitos
Enfermaria Cirúrgica	20 leitos

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Enfermaria Clínica	90 leitos
Leitos de UTI	20 leitos (18+02)
Quartos de Isolamento de Contato	5 leitos
Salas para Parto Normal	3 salas
Salas Cirúrgicas	4 salas
Total de leitos de internação:	149 leitos

1.1. A empresa deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada prestação do serviço que ora se pretende contratar.

1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

CRONOGRAMA

Eventos	Prazos	Comentários
Disponibilização da RFP no site do IMED e Publicação em Jornal de Grande Circulação e Diário oficial	01/11/2021	Acesso aos interessados
Envio de Questionamentos / Pedido de Esclarecimentos	05/11/2021 Até as 18h	Todas as dúvidas referentes à RFP deverão ser enviadas por e-mail até a data limite
Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentos	08/11/2021	As respostas aos eventuais questionamentos ou pedidos de esclarecimentos encaminhados serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED http://hospital-hutrin.org.br/aceso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2021/
Envio das propostas técnica e comercial	18/11/2021 Até 18hrs	Data/Hora limite para envio das propostas
Divulgação do Resultado	A partir do dia 19/11/2021	O resultado será divulgado no sítio eletrônico do IMED http://hospital-hutrin.org.br/aceso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2021/

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão firmado entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de gestão no Estado de Goiás, e encontra-se previsto no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, o qual pode ser conferido no site do IMED, através do seguinte link: <https://hospital-hutrin.org.br/informacao/>

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	
2. OBJETIVO.....	
3. DA PARTICIPAÇÃO.....	
4. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS	
5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS	
6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSINATURA DO CONTRATO...	
8. PRERROGATIVAS DO IMED	
9. ESCOPO DOS SERVIÇOS	
10. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA.....	
11. PROPOSTAS.....	
11.1 Proposta Técnica.....	
11.2 Proposta Comercial.....	
12. DISPOSIÇÕES FINAIS	
ANEXO I.....	
ANEXO II.....	
ANEXO III.....	

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

1. APRESENTAÇÃO

O **IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO** é uma entidade sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto Estadual nº 8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 (CNPJ/MF nº. 19.324.171/0001-02), e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 200, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47).

O IMED se destaca na gestão de serviços e benfeitorias destinados à população e que atua com excelência no desenvolvimento de projetos que proporcionem bem-estar, saúde, cidadania e dignidade às pessoas.

Todo o trabalho é guiado pela busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa, pautado por conceitos como humanização e ética e pelo atendimento sem distinções ou classificações. O Instituto não mede esforços para propiciar melhorias em seu ambiente de trabalho e incrementar performances com o único objetivo de proporcionar serviços de grande qualidade aos que deles necessitam.

Dentre seus quadros, o IMED conta com gestores com competência e experiência administrativa em logística, recursos financeiros, controle de resultados, planejamento e organização institucional. Além disso, há pessoas dedicadas à assistência social junto à parcela mais carente da população, o que confere à entidade uma visão sistêmica integrada entre excelência técnica, otimização de custos, relacionamento humanizado e responsabilidade social.

Site: <http://hospital-hutrin.org.br/>

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

2. OBJETIVO

O IMED, através desta RFP, torna público o processo seletivo destinado à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HETRIN, para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO).

Busca-se com o presente procedimento identificar no mercado um comparativo técnico e de preços para o serviço objeto desta RFP e do respectivo processo seletivo que se alinhe aos objetivos do IMED frente ao Contrato de Gestão retro mencionado.

3. DA PARTICIPAÇÃO

Podem participar do presente processo seletivo os interessados que atendam a todas as condições e exigências desta RFP e do seu respectivo Termo de Referência (Anexo I).

Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de proponentes, que:

- a) Estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- b) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- c) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; e
- d) Estrangeiras que não funcionem no País.
- e) Empresas que não tenham experiência comprovada á área de Construção Hospitalar;

4. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS

Os proponentes deverão elaborar, de forma distinta, uma proposta técnica detalhada e uma proposta comercial para o presente processo seletivo, que, conjuntamente, serão consideradas a *Proposta*.

Para elaboração das propostas técnica e comercial, deverão os proponentes observar todos os elementos contidos nesta RFP, em especial, mas não se limitando, ao Termo de Referência anexo a este documento (Anexo I) e às demais especificações dispostas no item 11.

As propostas técnica e comercial deverão estar datadas, rubricadas em todas as folhas e, ao final assinadas, bem como enviadas, de forma digitalizada, e em arquivos separados, para o seguinte endereço eletrônico:

Endereço Eletrônico

processo.seletivo@hospital-hutrin.org.br

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

A proposta técnica não deverá conter informações comerciais, bem como a proposta comercial não deverá conter informações técnicas.

Informações adicionais que o proponente julgue relevantes poderão ser apresentadas no corpo da proposta técnica, mediante a indicação e utilização de campo específico para tanto.

5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS

As propostas técnica e comercial deverão ser encaminhadas na forma prevista no item “4” desta RFP, impreterivelmente, **até às 18h do dia 18/11/2021**. Qualquer proposta enviada fora do prazo aqui mencionado será desconsiderada.

O IMED, por mera liberalidade e a seu critério, poderá prorrogar o prazo previsto para entrega das propostas, inclusive para o caso de inexistência de proponentes e/ou de ampliação do número de interessados, em vista de suas necessidades contratuais e/ou assistenciais, mediante comunicado a ser disponibilizado no link do respectivo processo seletivo.

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Os interessados em participar do presente processo seletivo poderão encaminhar pedidos de esclarecimentos acerca desta RFP, até 18h do dia 08/11/2021, através do envio de e-mail ao endereço eletrônico informado no item “4” desta RFP.

As respostas aos eventuais pedidos de esclarecimentos encaminhados e/ou retificações desta solicitação de proposta serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED (<http://www.hospital-hutrin.org.br>), acessando-se o link do processo seletivo

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

global de nº 051/2021, passando a fazer parte e integrar esta RFP para todos os fins de direito.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE VENCEDOR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A análise das propostas apresentadas será realizada pelas equipes técnica e financeira do IMED, de acordo com os termos e disposições contidas na presente RFP e respectivo processo seletivo, bem como com vistas a atender as necessidades e especificidades do HETRIN e do Contrato de Gestão anteriormente mencionado.

Será declarada vencedora do presente processo seletivo a proponente que apresentar o menor preço global e atender aos requisitos de contratação previstos nesta RFP e no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal anteriormente mencionado.

Será considerado “MENOR PREÇO GLOBAL” proposto, aquele que resultar no menor valor GLOBAL da proposta para execução dos serviços ora ofertados, de acordo com a Planilha Orçamentária Referencial (Anexo VI). A Proposta deve ser apresentada obrigatoriamente no modelo disposto no Anexo VI. Qualquer apresentação diferente será desclassificada.

Serão desclassificadas as propostas técnicas e comercial:

- a) Que não atendam às exigências desta RFP e respectivo processo seletivo;
- b) Que não possuam as certidões de Acervo Técnico – CAT , de acordo com o objeto da obra;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- c) Que não apresentem os documentos solicitados, nos termos desta RFP; e
- d) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

Em caso de empate técnico e comercial, as empresas serão convocadas, por e-mail, para apresentarem novos lances de preço, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o menor lance.

O IMED poderá ainda convocar a empresa vencedora para negociação final de preço, a seu exclusivo critério.

O resultado deste processo seletivo será divulgado a partir do dia 19/11/2021 no sítio eletrônico do IMED (<http://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-aquisicao-contratacao-processos-seletivos-2021/>), podendo ser visualizado através do acesso do link do processo seletivo global de nº 051/2021, sendo a empresa vencedora convocada, preferencialmente, por e-mail (podendo a convocação ser também realizada por qualquer outro meio de comunicação disponível), para, em até 05 (cinco) dias a contar da efetivação do aludido comunicado, assinar o contrato de prestação de serviços mencionado no item 10 desta RFP (minuta Anexo II) ou documento equivalente, bem como apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, que, se necessária, será oportunamente solicitada.

Caso a empresa vencedora não compareça dentro do prazo acima estipulado, será convocada a segunda colocada, desde que o preço ofertado não seja superior a 15% (quinze por cento) do valor apresentado pela primeira colocada.

Na hipótese da segunda colocada também não comparecer ou mesmo de que seu preço seja superior a 20% (vinte por cento) do valor apresentado pela primeira colocada, o processo será cancelado e posteriormente republicado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

8. PRERROGATIVAS DO IMED

O IMED reserva-se no direito de modificar esta RFP, mediante sua republicação e, se necessário, dilatar o prazo para envio das propostas, bem como postergar e investir o tempo que for necessário para análise e conversas posteriores com os proponentes interessados.

Também é reservado ao IMED, a qualquer momento que anteceda a celebração do instrumento contratual e seu exclusivo critério, interromper ou cancelar o respectivo processo seletivo, sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens, ressarcimentos ou indenizações de qualquer ordem.

O IMED também reserva-se no direito de solicitar qualquer documentação ou informação adicional que julgar necessária para fins de análise das propostas e dos proponentes, como também visando o atendimento das disposições contidas no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, mesmo depois de decorridos os prazos indicados neste documento.

O IMED também poderá solicitar reuniões e visitas técnicas às instalações dos proponentes e, eventualmente, a alguns de seus clientes atuais.

O IMED poderá ainda, a seu exclusivo critério, convocar o proponente vencedor para rodada final de negociação de preços antes da assinatura do Contrato.

9. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Todas as informações relativas à execução dos serviços objeto do processo seletivo encontram-se dispostas nos Anexos desta RFP, os quais deverão servir de base para elaboração das Propostas Técnica e Comercial dos proponentes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

10. DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (Contrato)

As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através da assinatura de um Contrato de empreitada por preço unitário (cuja minuta encontra-se no Anexo II) correspondente ao objeto desta RFP, do qual fará parte, a presente RFP e seus Anexos.

O Contrato objeto deste processo seletivo entrará em vigor na data de sua assinatura e poderá vigor até a data de término do Contrato de Gestão firmado entre o IMED e a SES/GO (**25/08/2023**), podendo ser prorrogado, por igual ou diferente período, caso este último seja renovado e desde que haja interesse das partes e seja feito por escrito, sempre respeitando-se o limite de vigência dos respectivos Termos Aditivos do Contrato de Gestão.

O Contrato será encerrado automaticamente, sem qualquer ônus, caso haja rescisão do aludido Contrato de Gestão, independente de qual seja o motivo.

11. PROPOSTAS

11.1 Proposta Técnica

A proposta técnica deverá considerar as condições e especificações descritas não só no escopo contido no Anexo I desta RFP (Termo de Referência), como também em todos os demais anexos.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Todas as informações solicitadas nesta RFP devem ser observadas e disponibilizadas da forma mais objetiva possível, providenciando-se, ao mesmo tempo, todas as informações necessárias para análise da proposta técnica.

As propostas devem ser organizadas no formato descrito neste documento e abordar todos os elementos contidos em seus itens, disponibilizando e especificando a maior quantidade de informações e detalhes sobre como o proponente pretende atender o objeto, os prazos e condições constantes da presente RFP.

A proposta técnica para o objeto deste termo deverá conter minimamente os seguintes documentos:

- a) Comprovação(ões) de experiência da empresa proponente em construção hospitalar. Apresentação pode ser feita através de Certidões ou outros meios de comprovação;
- b) Comprovação(ões) de experiência da equipe técnica, através de Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo de Referência (ATESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HOSPITALAR);
- c) A proponente deverá apresentar Planos de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, bem como, Certificados emitidos por entidades certificadoras reconhecidas nacional ou internacionalmente, relativos à qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional em quaisquer segmentos de engenharia e construção;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- d) Plano de Execução Preliminar, que compreende a Metodologia de Operação e Construção, descrição das Dificuldades técnicas de execução e Soluções a serem adotadas, com a particularidade de que nenhuma atividade do HETRIN seja totalmente paralisada devido à obra;
- e) A proponente deverá apresentar Organograma da equipe de execução das obras e serviços. Deverá demonstrar, por meio do organograma proposto, a sua forma de atuação e representação junto ao IMED e terceiros na condução dos serviços. Além do organograma, apresentado sob a forma de gráfico e/ou desenho, deverá ser apresentado texto que oriente a perfeita compreensão da estrutura organizacional proposta pela proponente, indicando as principais relações de comando e explicitando as funções e suas atribuições;
- f) A proponente deverá apresentar em forma de texto e sob a forma de layout, o dimensionamento do canteiro, composto de unidades compatíveis com as necessidades da obra, dimensionadas de acordo com a legislação e normas técnicas relativas ao assunto; e
- g) Declaração explícita da validade da proposta pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da entrega da proposta.

Deverão ser apresentados, juntamente com a proposta técnica, os seguintes documentos em formato pdf:

- a) Contrato Social consolidado ou sua última alteração (ou documentação societária equivalente);
- b) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (a empresa proponente deverá possuir CNAE compatível com os serviços que serão prestados);

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- c) Declaração de conhecimento tanto dos termos desta RFP e de seus Anexos, como também do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, firmada pelo (s) responsável (is) legal (is) da empresa proponente ou de seu (s) procurado r(es) (Anexo III desta RFP);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goiás;
- f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos municipais da sede da proponente e do Município de Trindade-GO;
- g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal;
- h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);
- i) Registros e licenças necessárias para execução dos serviços que serão contratados, especialmente perante o órgão de classe correspondente de sua sede com o respectivo comprovante de regularidade, quando aplicável; e

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

A não apresentação da totalidade dos documentos retro, sem a devida justificativa ou ainda a apresentação de documentos vencidos, ensejará a desclassificação da empresa proponente.

11.2 Proposta Comercial (Planilha Orçamentária)

Para elaboração da proposta comercial as seguintes orientações devem ser seguidas, bem como o proponente deverá utilizar-se obrigatoriamente da Planilha Orçamentária Referencial (Anexo VI);

A proposta comercial para o objeto deste termo deverá conter minimamente os seguintes documentos:

a) Planilha Orçamentária com a composição de todos os custos unitários e suficientes à sua precisa identificação, em consonância com o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. É importante destacar a proibição da utilização de unidades genéricas como verba, conjunto, ponto etc. no orçamento apresentado quando os serviços forem realizados em blocos distintos, as planilhas de orçamento deverão ser organizadas para cada bloco;

b) Todo(s) o(s) preço(s) deve(m) ser expresso(s) em REAIS, em algarismos e por extenso;

c) O(s) preço(s) deve(m) incluir todos os eventuais dispêndios com salários, leis sociais, trabalhistas, acordos e convenções de trabalhos das respectivas categorias, custos, despesas, alimentação, uniformes, impostos, taxas e contribuições, relacionados à prestação de serviços que serão contratados, sendo estritamente vedado, sob qualquer pretexto, o seu repasse ao IMED;

d) Deverá constar no cabeçalho da planilha de orçamento as tabelas referenciais utilizadas, assim como a forma de tributação da mão de obra utilizada, devendo ser

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

adotada a modalidade que apresente maior vantajosidade à Administração Pública, que será considerada como valor máximo para a contratação em questão;

e) Para a elaboração do orçamento, deverá ser adotada uma das Tabelas de Referenciais, na seguinte ordem:

1. Tabela da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA); ou
2. Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) local; ou
3. Tabelas de referência oficiais de outros Estados em suas versões mais recentes; ou
4. Três cotações em papel timbrado dos fornecedores, elaborar o Mapa de Cotação adotando o menor valor e criar a composição contendo os insumos (proveniente do Mapa de Cotação) e mão de obra (provenientes da Tabela da GOINFRA). O preço a ser adotado na Planilha Orçamentária deverá ser proveniente da Planilha de Composição.

f) Composição dos encargos sociais, mensalistas e horistas, oneradas e desoneradas, conforme utilizado na elaboração do orçamento. Maiores informações podem ser obtidas no link: <http://www.goinfra.go.gov.br/Leis-Sociais/171>;

g) Planilhas de composições de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) detalhadas (onerada e desonerada), e que atendam aos requisitos definidos no Acórdão nº 2622/2013 - TCU/Plenário. Ressalta-se que para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos deverá ser adotado BDI reduzido no orçamento. Maiores informações poderão ser obtidas no link: <http://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150>;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- h) Cronograma Físico-Financeiro Preliminar, contemplando a Sequência de execução dos serviços que compreendem a execução da obra, particularidades na execução, divisão de serviços por etapas etc;
- i) O prazo de validade da proposta deverá ser indicado e não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da mesma; e
- j) As condições comerciais devem ser mantidas por, no mínimo, 12 (doze meses) meses, contados da assinatura do Contrato, sem qualquer negociação de reajuste durante esse período, ainda que o período inicial de vigência do contrato seja inferior a 12 (doze meses) meses.

DISPOSIÇÕES FINAIS

É facultado ao IMED, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo

A RFP será conduzida pelo IMED observando-se os princípios básicos da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade, eficácia e durabilidade.

Os casos não previstos nesta RFP ou no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN serão decididos exclusivamente pelo IMED, com a divulgação da respectiva decisão em seu sítio eletrônico.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Integram a presente RFP os seguintes Anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL,

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

ANEXO VI – LINK PARA ACESSO AOS PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENCIAL

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo.

O HETRIN é uma unidade de assistência, ensino e pesquisa, que integra a Rede Estadual de Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás.

O HETRIN possui hoje 56 leitos, sendo certo que após as intervenções de ampliação e reforma o HETRIN passará a contar com um número total de 149 leitos, voltados para o atendimento de baixa e média complexidade em clínica obstétrica, clínica cirúrgica, clínica médica e clínica ortopédica, sendo eles:

Leitos de Observação	6 (3 masculinos adulto e 3 femininos adulto)
Leitos de Emergência	2 leitos
Alojamento Conjunto	14 leitos
Enfermaria Cirúrgica	20 leitos
Enfermaria Clínica	90 leitos
Leitos de UTI	20 leitos (18+02)
Quartos de Isolamento de Contato	5 leitos
Salas para Parto Normal	3 salas

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Salas Cirúrgicas	4 salas
Total de leitos de internação:	149 leitos

1.2. O Contrato não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Considerando que no campo da atenção à saúde do Estado de Goiás, o HETRIN é um centro de referência no atendimento a urgência e emergência exclusivo para o Sistema Único de Saúde (SUS), mas que, porém, em virtude da crescente demanda (em especial, para a realização de diagnósticos e cuidado integral), torna-se premente a busca de novas tecnologias em saúde que acompanhem o desenvolvimento e avanços da medicina e da ciência para aperfeiçoamento da capacidade de apoio diagnóstico;

2.2 Considerando que com a implantação de novas tecnologias para exames de diagnóstico por imagem, a futura construção trará maior resolutividade nos casos atendidos pelo HETRIN, bem como que, com uma nova área de SADT, há possibilidade de capturar imagens de melhor qualidade para a realização de diagnósticos de doenças, em especial nas necessidades em urgência clínica e cirúrgica – justamente a especialidade do HETRIN, além de disponibilizar prevenção e tratamento em oncologia;

2.3 Considerando que a viabilização da construção do SADT, se faz necessária para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do HETRIN, elevando-se,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

assim, a segurança para os pacientes e colaboradores, além do foco contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos;

2.4 Considerando que a criação do local para instalação do tomógrafo será de extrema importância para o combate do novo coronavírus, pois tal equipamento é um dos principais meios utilizados no diagnóstico e tratamento da doença, pois possibilita o acompanhamento do comprometimento pulmonar dos pacientes infectados;

2.5 Considerando que a reforma e ampliação do HETRIN irá contribuir para diminuir a demanda reprimida de cirurgias eletivas na, bem como ampliará a capacidade instalada do hospital com sua alteração de pequena para média e alta complexidade, disponibilizando à população novos serviços outrora só disponível na capital, conseqüentemente com relevante otimização de tempo e de custos;

2.6 Considerando que as atuais recepções do HETRIN são subdimensionadas para a demanda atual da unidade de saúde e que o atual acesso de pedestres e veículos para o pronto socorro não segue um fluxo de continuidade adequado, sendo que a elaboração de projetos e engenharia aqui tratada visa também trazer maior conforto e segurança para colaboradores e usuários da Unidade hospitalar;

2.7 Considerando que o HETRIN, atualmente, funciona apenas com partos agendados, pretende-se, com o escopo ora requerido, apresentar a construção de Quartos PPP, visando ampliar a produção de partos anuais e normais, obedecendo o que preconiza a legislação vigente e com a premissa de disponibilizar uma infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores, adequação de melhor conforto no ambiente de trabalho, com a finalidade de proporcionar os meios necessários e mais

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

adequados à execução dos procedimentos, bem como com qualidade de oferta de um parto humanizado, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde;

2.8 Considerando que, com a implantação/adequação dos quartos PPP e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a unidade hospitalar terá aumento na demanda de internação e que, aliado a isto, necessitará de novos leitos de internação;

2.9 Considerando que a Central de Material Esterilizado (CME) do HETRIN necessita de espaço físico e de ambientes de apoio e que a Unidade de Saúde tem hoje disponível a área onde funcionava a lavanderia, bem como considerando a relação custo_x_benefício do serviço de esterilização, onde a área da atual CME poderá ser revertida em ambientes de apoio para o Centro Cirúrgico, contribuindo para um melhor atendimento aos pacientes do hospital;

2.10 Considerando a situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção do novo Coronavírus, que reflete em maior demanda no atendimento da UTI, faz-se necessária também a ampliação e adequação de UTI apta a atender a atual demanda e conforme legislação vigente; e por fim,

2.11 Considerando que a demanda de contratação de serviços de arquitetura e engenharia em unidades hospitalares é frequente e continua, seja na implantação de novas tecnologias, seja na ampliação do atendimento ou mesmo na restauração da infraestrutura existente desgastada pelo uso, bem como que a continuidade da manutenção da infraestrutura física das unidades públicas de saúde permite atendimento de qualidade, eficaz e com segurança para todos os usuários;

2.12 Assim, resta cabalmente demonstrada e justificada a necessidade de contratação imediata de empresa especializada em construção civil HOSPITALAR

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

para realização de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN

3. ESCOPO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL HOSPITALAR PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HETRIN.

3.1. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA (DIRETA OU INDIRETAMENTE):
Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN.

3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

- a) Ampliação e Reforma do HETRIN;
- b) Fornecimento de ARTs de execução, inclusive As built do que foi executado.

3.3. POPULAÇÃO ATENDIDA: Região do Município de Trindade e dos Municípios circunvizinhos de Palmeiras de Goiás, Campestre e Santa Bárbara.

3.4. ATESTAÇÃO EXIGIDA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR: Deverá a proponente comprovar experiência na execução dos serviços objeto da RFP e deste Termo de Referência, sendo certo que tal documento deverá ser apresentado juntamente com a Proposta Técnica, sob pena de desclassificação.

Será exigida para habilitação das empresas licitantes a apresentação das cópias dos seguintes documentos, autenticados em Cartório:

- Certidão de Registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que habilite a Licitante, fornecedoras e instaladoras para o ramo de

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, com comprovada execução dos serviços pertinentes;

- Declaração formal da disponibilidade do aparelhamento (máquinas e ferramentas) e de todo pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da RFP;
- Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo de Referência (ATESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HOSPITALAR).

3.5. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A contratação dar-se-á no regime de empreitada por preço unitário, ou seja, quaisquer serviços constantes neste Termo de Referência, mesmo que não explicitados nas planilhas de quantidades, serão de responsabilidade da CONTRATADA (incluindo detalhes complementares em quaisquer das disciplinas). Para isto, deverão ser considerados todos os custos na composição de custo unitário do item da Planilha Orçamentária (modelo Anexo V).

3.6. VISITA TÉCNICA: A concorrente deverá agendar, através do Email manutencao@hospital-hutrin.org.br, com o Engenheiro da CONTRATANTE, visita prévia para inspecionar as condições do local.

A visita deverá se dar em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 9:00h às 17:00h, com o acompanhamento de um representante indicado, de modo a obter,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo exigido a juntada do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos autos do processo.

Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de inteira responsabilidade da proponente.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os Proponentes deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos.

Deverá ser apresentada a DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE devidamente assinada, sobre o conhecimentos das condições e peculiaridades inerentes à natureza da obra , juntamente com o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA que será assinado pelo representante do IMED que acompanhar a visita. (Anexo IV).

4. CONTROLE DA EXECUÇÃO DA OBRA

4.1. O IMED deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

4.2. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais, da execução das obras ou serviços contratados e o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou qualquer outra dependência que se vincule à obra ou serviço.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

4.3. A CONTRATADA disponibilizará na obra um engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA local, que atenderá à Fiscalização e prestará todos os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado.

4.4. Correrão por conta da CONTRATADA a elaboração de detalhes e cálculos complementares que se fizerem necessários à perfeita execução da obra, devendo a mesma agir em tempo hábil e submetê-los à prévia aprovação da Fiscalização.

4.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no respectivo Contrato.

4.5. A fiscalização indicada ao item 4.1 retro não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos.

5. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Além das obrigações contidas no Contrato, deverá a empresa contratada, se responsabilizar por :

- I. CANTEIRO DE OBRAS:** Correrão por conta da CONTRATADA todas as providências, instalações e ligações necessárias ao início e execução das obras ou serviços, bem como as ligações definitivas necessárias ao funcionamento das instalações.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra necessários à execução das obras ou serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda e segurança, durante as vinte e quatro horas do dia, de todo o material, ferramentas, equipamentos, acessórios e serviços necessários ao objeto da obra, até que a mesma esteja totalmente concluída e aceita.

A CONTRATADA deverá realizar o controle de recebimento a fim de verificar se os materiais que ali estão descarregados são os constantes das especificações. Todo material utilizado na obra será submetido à aprovação prévia do IMED, que verificará os quesitos de qualidade de acordo com este Termo de Referência e Memorial Descritivo, registrando no Livro de Ocorrências da obra a aprovação ou rejeição desse material.

- II. OBRIGAÇÕES LEGAIS:** A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RT) sobre a obra ou serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local, entre outros necessários, de acordo com a legislação vigente e instruções pertinentes.

As despesas de qualquer registro no conselho de Classes competente e em outros órgãos necessários a regularidade da execução do objeto deste Termo de Referência correrão por conta da CONTRATADA. Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer ônus fiscais de origem federal, estadual ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Caso a CONTRATADA resolva subcontratar serviços parciais como estaqueamento, conforto térmico, instalações especiais e programação visual ficará a mesma integralmente responsável por esses serviços. A CONTRATADA assumirá total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços subcontratados.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade em quaisquer acidentes de trabalho, de execução das obras e serviços contratados, do uso indevido de patentes e, por qualquer causa, da destruição ou danificação de obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas ao CONTRATANTE ou terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

O IMED terá o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra, dentro de dois dias úteis a contar da data de lançamento no Diário de Ocorrências da obra.

A aceitação de um serviço é condição para que seja feita a medição correspondente. O aceite será dado à CONTRATADA pelo IMED, com o objetivo de liberar a continuação do serviço e permitir o faturamento, pela CONTRATADA, da parte aceita.

- III. SEGURANÇA:** A CONTRATADA deverá manter seus empregados identificados, uniformizados e utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) exigíveis para os serviços; ressalta-se que o uso de capacete e botas será exigido para

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

qualquer serviço. Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de proteção individual. Providenciar, por conta própria, toda sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

- IV. LIMPEZA:** O transporte de material residual para bota fora será de responsabilidade da CONTRATADA, não devendo esta deixar o local com qualquer resíduo de material utilizado durante a execução dos serviços; Manter, durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.

Não será permitido o acúmulo de entulho e lixo nas áreas trabalhadas e áreas externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela CONTRATADA em períodos previamente combinados com a Fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela correta destinação dos resíduos gerados no decorrer da obra e obedecerá à diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, que tem como objetivo subsidiar o controle dos resíduos gerados, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para locais não licenciados.

- V. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO:** A CONTRATADA providenciará acompanhamento fotográfico da execução das obras ou serviços, de forma que fique caracterizado o início, desenvolvimento e conclusão de cada etapa prevista neste termo. O IMED definirá o número mínimo de fotos, a periodicidade e a forma de apresentação pela CONTRATADA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- VI. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:** Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissão de Fiscalização; Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer dúvidas com relação aos serviços; Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação de localização da execução dos serviços ou cronograma da obra; Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo pagamento.
- VII. DIÁRIO DE OBRAS:** Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do "Diário de Obras" devidamente numerado e rubricado pelo IMED e pela CONTRATADA diariamente, este permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características: Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira via da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante do IMED e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo um dia após a referida data de entrada de dados. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da CONTRATADA, nome do CONTRATANTE, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; Consultas ao IMED; Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; Respostas

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

às interpelações do IMED; Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas; Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para o IMED, quando for o caso;

VIII. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Onde deverá ser previsto: Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; Andaimés com guarda-corpo; Uniforme e Crachás para os funcionários; Demais despesas com segurança. Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral.

IX. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO: Por ocasião da RFP as empresas interessadas deverão apresentar os documentos:

a) Anexo I – Equipe Técnica;

b) Anexo II – Equipamento Mínimo;

c) Anexo III – Atestado de Capacitação Técnica registrada no CREA.

X. INÍCIO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ORDEM DE INÍCIO emitida pela CONTRATANTE. É condicionante para autorização do início do objeto a apresentação das licenças junto aos órgãos públicos e concessionárias.

XI. GARANTIA: Os materiais terão garantia mínima oferecida pelo fabricante e os serviços executados de pelo menos 05 (cinco) anos, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a substituição dos materiais, dos equipamentos e da prestação dos serviços, sem ônus para Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Concluídas as obras ou serviços a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE este Termo de Referência e os demais desenhos de projeto devidamente corrigidos (*“as built”*) nas partes que por motivos diversos tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos. Quando se tratar de equipamentos fornecidos por si ou seu subcontratado, a CONTRATADA entregará também os certificados de garantia, manuais de operação e manutenção e informações técnicas que possibilitem a catalogação do equipamento e de todos os seus componentes, acessórios e sobressalentes.

XII. PRAZO: O prazo máximo para execução dos serviços será de até 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos a partir da data estabelecida na ordem de execução. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro vinculado ao contrato.

XIII. NORMAS APLICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- a) Lei. n.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do trabalhador;
- b) Portaria MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;
- c) Observar além dessas outras normas, leis, portarias, decretos e normativas vigentes no país que possam auxiliar na boa execução dos serviços. Toda obra de Construção, deve seguir padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras, como exemplo:

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- d) NBR 16280:2015 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas
Requisitos;
- e) NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de
gestão de manutenção;
- f) NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos; Recomendações básicas para a Contratação e
Fiscalização de Edificações públicas. E outras que forem pertinentes;e
- g) Outras normas pertinentes a construção e reforma hospitalar.

6. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês para análise e validação da CONTRATANTE.

6.2 As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em um determinado nível e setor.

6.3 Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para verificação dos serviços executados.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

6.4 O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente, computado novo prazo para análise.

6.5 Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para a GEAM/SGI que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias após o recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição pela GEAM/SGI a nota fiscal deverá ser atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

6.6 Todo pagamento está condicionado, desde que o IMED tenha recebido o repasse do Estado de Goiás, o valor do investimentos correspondente à obra em questão, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda.

6.7 Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

6.8 Será feita ainda, em todas as medições de serviços, uma retenção adicional de 5% (cinco por cento) para garantia de execução do contrato.

6.9 A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha de Preços Contratual previamente entabulada.

6.10 As faturas somente poderão ser emitidas pela CONTRATADA após a aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição correspondente e após a emissão da respectiva BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

prazo mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas de:

- a) Planilha de Medição atestada pela fiscalização;
- b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);
- c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem retidos;
- d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF (FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);
- f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;
- g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de serviços;
- i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;
- j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;
- k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente contabilizados;
- n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;
- o) Cópia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);
- p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de depósito bancário;
- q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

6.11 Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições:

a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;

b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

6.12 A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra, estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

- i. todos os serviços indicados na Proposta;
- ii. execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;
- iii. as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA, conforme previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- iv. os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não), contribuições à previdência social e outros direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições, encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- qualquer espécie relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- v. a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste Contrato);
 - vi. o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada, sejam ou não derivados de mudanças no mercado;
 - vii. todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as instruções da CONTRATANTE;
 - viii. custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
 - ix. os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;
 - x. quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores de serviços e materiais;e
 - xi. os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

6.13 A CONTRATADA declara e reconhece que o disposto neste item decorre do exame minucioso das condições locais de execução dos trabalhos e das instalações de canteiro existentes feito em visita ao canteiro, dos projetos apresentados pela CONTRATANTE e de estudos realizados pela CONTRATADA, com base nos quais elaborou a Proposta e cujo Preço está intrinsecamente ligado.

6.14 Caso o presente Contrato seja rescindido ou por algum modo seja impedida sua execução, ou, então, no caso do não cumprimento de qualquer Cláusula e termo deste Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, será devido a esta, exclusivamente, o valor correspondente aos serviços já efetivamente prestados e medidos, devendo ser devolvida qualquer quantia porventura adiantada, que exceda o valor dos serviços já prestados neste sentido.

6.15 A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Execução defeituosa dos serviços;
- b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;
- c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE;
- d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente, prejudicar a CONTRATANTE;e
- e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

6.16 A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela CONTRATANTE.

6.17 O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para validação.

7. SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato, Garantia de Execução financeira do contrato no valor equivalente à 5% do valor total do Contrato, Seguro de Risco de Engenharia no valor mínimo de 10% do valor do contrato e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada no valor mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em favor da CONTRATANTE, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores ao deste Contrato.

7.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

7.3. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado para o Seguro Contra Riscos de Engenharia, o Seguro Coletivo contra Acidentes de Trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991.

8. PREÇO:

8.1. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os valores envolvidos para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, tais como, materiais, ferramentas, indiretos, apoio, despesas de viagem e hospedagem, impostos e demais despesas administrativas.

8.2.A apresentação de preços deverá ser feita de forma a apresentar o valor unitário para cada item com valor total EXPRESSO na planilha.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CONTRATO DE EMPREITADA – Nº [-----/20--]

[-----]

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

QUADRO RESUMO

A) PARTES

(i) Contratante:

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

CNPJ: [REDACTED]

Representante Legal: [REDACTED], CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED].

Endereço: [REDACTED]

(ii) Contratada:

Nome: [REDACTED]

CNPJ/MF nº.: [REDACTED]

Representante Legal: [REDACTED], CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED].

Endereço: [REDACTED]

Contratante e Contratada doravante também individualmente denominadas "**Parte**" e, em conjunto, "**Partes**".

B) OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para Execução de Obras e Serviços de Engenharia consistentes na Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, com fornecimento de, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas necessárias e controle tecnológico.

C) PRAZO E REGIME: Até 540 (Quinhentos e quarenta dias) corridos via Empreitada por Preço Unitário, de acordo com as Datas-marco para início, conclusão e desmobilização constantes na Proposta Comercial anexa. **INÍCIO:** A partir da emissão da Ordem de Serviço.

D) PREÇO /VALOR DO CONTRATO: R\$ [REDACTED] ([REDACTED]). Sendo ([REDACTED]) relativos a Materiais e ([REDACTED]) relativos a Mão de Obra.

E) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sr(a). [REDACTED], inscrito no CREA sob o nº [REDACTED].

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

F) MULTAS:

1) Por descumprimento Do Cronograma de Datas-marco (Anexo VIII): retenção de 0,5% do Preço constante no item (D), por dia de atraso, limitada a 5% (cinco por cento), que poderá ser retido e liberado na medição posterior à recuperação do cronograma.

2) Por inadimplemento contratual com rescisão do contrato: 5% (cinco por cento) do Preço constante no item (D), para a parte que der causa;

3) Por inadimplemento contratual sem rescisão de contrato, salvo no caso do item 1: 0,05% do Preço constante no item (D), por dia de atraso, até 30 dias; após decorridos 30 dias de atraso, multa de 0,1% do Preço constante no item (D) por dia, limitados a 5% (cinco por cento).

G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES:

(i) Se para a Contratante: [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] **CONTATO DA OBRA:** [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(ii) Se para a Contratada: Sr(a). [REDACTED]

Tel/Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Anexos:

I - Request for Proposal – RFP;

II - Termo de Referência;

III - Propostas Técnica e Comercial;

IV - Memorial Descritivo de Obras;

V - Prescrições Mínimas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente;

VI - Projetos de Arquitetura e Engenharia;

VII – Planilha Orçamentária;e

VIII – Cronograma Datas-Marco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Pelo presente Instrumento, de um lado,

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “**CONTRATANTE**”; e, de outro lado,

[-----], com sede na [-----], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [-----], neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) / procurador(es), **SR(s) / SRA(s)**. [-----], doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”.

Têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente **CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** [-----], que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais sucessores.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO

- 1.1 É objeto do presente Contrato de Empreitada por Preço Unitário, em caráter autônomo e não exclusivo, de Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil HOSPITALAR para Execução de Obras e Serviços de Engenharia consistentes na Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, com fornecimento de, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas necessárias e controle tecnológico, bem como, todos os materiais conforme planilha orçamentária (ANEXO VII), para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, uma vez que o CONTRATANTE é a organização social

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO). As obras a serem executadas serão entregues totalmente acabadas de acordo com as estipulações previstas neste contrato e nos Anexos, assumindo a CONTRATADA todos os riscos e responsabilidade relativos à Obra.

1.1.1. A presente contratação foi precedida de processo de seleção com observância ao Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN (<http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/>) e divulgado no site do CONTRATANTE, em observância ao princípio da transparência, tendo a CONTRATADA sido sagrada como vencedora.

1.2. Os serviços ora contratados constam e serão prestados conforme e de acordo com as especificações constantes neste (i) Contrato, na (ii) RFP do Processo Seletivo nº [---/20--], (iii) Termo de Referência, (iv) propostas técnica e comercial de prestação de serviços, (v) Memorial Descritivo de Obras, (vi) Prescrições Mínimas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente , (vii) Projetos de Arquitetura e Engenharia do objeto contratual, ambém, conforme (viii) Planilha Orçamentária, que integram o presente Instrumento como Anexos para todos os fins de direito e que compreendem todo o arcabouço necessário para que a prestação dos serviços seja realizada de forma plena e eficiente.

1.2.1. Em caso de divergência na interpretação ou aplicação entre os termos e condições dos documentos acima mencionados, deverão os mesmos, para todos os fins e efeitos de direito, ser interpretados com observância da seguinte ordem cronológica:

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- i) Este Contrato;
- ii) Propostas Técnica e Comercial;
- iii) Planilha Orçamentária;
- iv) Projetos de Arquitetura e Engenharia do objeto contratual;
- v) Memorial Descritivo de Obras;
- vi) RFP do Processo Seletivo nº [---/20--];
- vii) Termo de Referência;e
- viii) Prescrições Mínimas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

1.3. Todas as informações relativas à execução dos serviços objeto do presente Contrato encontram-se dispostas na RFP do Processo Seletivo nº [---/20--] e em seu Anexo I (Termo de Referência).

1.4. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos serviços ora contratados também integram o objeto desta cláusula primeira, ainda que não mencionadas.

1.5. Os serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação pertinente ora vigente e aos Anexos deste Contrato, que são partes integrantes do mesmo para todos os fins de direito, em especial, para fins de ajustamento das questões técnicas e financeiras envolvidas na consecução dos serviços ora contratados.

1.6. Fica expressamente vedado à CONTRATADA modificar ou substituir qualquer item dos produtos/serviços para execução da Obra objeto deste Contrato, de acordo

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

com as especificações contidas também nos anexos, sem a anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de:

(a) reposição dos referidos produtos/serviços e/ou

(b) eventuais indenizações aplicáveis.

1.7. Qualquer alteração relevante na legislação que, durante a vigência do presente Contrato, resulte na necessidade de adequação deverá ser tratada em separado, com custos e condições específicas previamente apresentadas pela CONTRATADA através de proposta que, após aprovação por escrito do CONTRATANTE, passará a fazer parte integrante deste instrumento mediante assinatura de “Termo de Aditivo Contratual”.

1.8. Serão readquiridos ou, conforme o caso, demolidos, reconstruídos e recontratados, pela CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, materiais, obras e serviços que tenham sido realizados com infração ao estabelecido nas disposições deste Contrato e dos Anexos e/ou em desconformidade com alguma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”).

CLÁUSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento e nos Anexos que o integram, especialmente aquelas de ordem técnica específicas constantes no Anexo I da RFP do Processo Seletivo nº [----/20--] (Termo de Referência), a CONTRATADA deverá:

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Respeitar e cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao objeto deste Contrato, e de acordo com as leis e os procedimentos administrativos governamentais brasileiros (incluindo, mas não se limitando a, Segurança Ocupacional e regras da Medicina do Trabalho, Meio Ambiente) que sejam aplicáveis à atividade da CONTRATADA e à Obra, bem como satisfazer, por sua conta e expensas, qualquer exigência legal e/ou de terceiros em geral;

- i. Responder por quaisquer perdas ou danos pessoais e/ou materiais causados a pessoas e/ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão das pessoas por ela designadas, contratadas e/ou subcontratadas para realizar a Obra;
- ii. Fornecer mão-de-obra qualificada, compatível com o desenvolvimento adequado da Obra, devendo tal mão-de-obra estar devidamente registrada, na forma estabelecida na legislação aplicável;
- iii. Fazer com que os empregados e contratados portem crachá de identificação em local visível durante todo o período em que estejam nas dependências da CONTRATANTE;
- iv. Substituir/afastar os empregados e contratados que estiverem realizando serviços relacionados à Obra, a pedido da CONTRATANTE, independentemente de qualquer justificativa;
- v. Colocar/repor imediatamente a mão-de-obra, máquinas e ferramentas, caso a ausência destas possa prejudicar o progresso da Obra;
- vi. Não empregar ou utilizar mão-de-obra infantil ou forçada, bem como também não contratar ou manter relações com quaisquer outras empresas que lhe

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- forneçam produtos ou serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem, explorem ou, por qualquer meio ou forma, empreguem o trabalho infantil, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”), Lei nº 8.069/90 e demais normas legais e/ou regulamentares em vigor;
- vii. Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no que tange ao andamento da Obra e a Fiscalização, seja por meio verbal ou escrito (inclusive relatórios, cartas e e-mails), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados de tais solicitações;
 - viii. Atender e cumprir todas as solicitações da CONTRATANTE, inclusive mas não se limitando as solicitações de interrupção de qualquer atividade relacionada à Obra que esteja causando ou tenha potencial de causar qualquer dano à CONTRATANTE ou terceiros (inclusive ambientais);
 - ix. Executar com o devido zelo e diligência, todos os fornecimentos de materiais ou serviços relativos à Obra, conservação, montagem, testes e ensaios, devendo, para tanto, fornecer todo o pessoal necessário, incluindo a respectiva direção, materiais, equipamentos e quaisquer outros elementos, de natureza temporária ou definitiva, necessários à sua execução e ao cumprimento das demais obrigações previstas no Contrato
 - x. Empregar métodos eficientes e seguros na execução da Obra tendo em vista o cumprimento do cronograma contratual e observar fielmente as diretivas e recomendações da CONTRATANTE;
 - xi. Fornecer, às suas exclusivas expensas, os aparelhos, instrumentos, ferramentas, utensílios, andaimes, equipamentos de proteção coletiva e todos

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

os equipamentos que se mostrem necessários para a execução da Obra e adequados para a sua boa execução; os projetos dos andaimes terão que ser previamente aprovados pelo representante da CONTRATANTE;

- xii. Promover a delimitação do canteiro de obras, bem como a vedação e vigilância dos materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano;
- xiii. Efetuar a manutenção de todo o canteiro, bem como cercas, cancelas e todas as instalações existentes;
- xiv. Manter em bom estado, no escritório localizado no canteiro de obras ou em outro local indicado pela CONTRATANTE, toda a documentação necessária para comprovar a regularidade da Obra ou a ela relacionada, bem como os desenhos, plantas e gráficos que permitam a visualização dos serviços que estiverem sendo executados;
- xv. Providenciar, antes do início da Obra, a competente Anotação de Responsabilidade Técnica (“**ART**”) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (“**CREA**”), bem como antes do início de cada serviço que exija especificação técnica do Engenheiro de Obras, entregando à CONTRATANTE cópia dos respectivos comprovantes e das guias recolhidas;
- xvi. Manter permanente e rigorosa vigilância e acompanhamento técnico sobre a Obra;
- xvii. Executar a Obra e todos os seus atos relacionados em estrita observação as disposições do presente Contrato, bem como as normas da ABNT, regulamentos e leis aplicáveis;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- xviii. Responsabilizar-se administrativa, civil e criminalmente por quaisquer danos ambientais a que der causa direta ou indiretamente, tais como mas não limitados a incêndios, contaminação, danos à fauna, à flora, solo ou recursos hídricos, incluindo nas áreas circunvizinhas, tomando todas as medidas necessárias para proteção e prevenção de quaisquer eventos que possam acarretar tais danos, inclusive no que tange ao relacionamento com as autoridades competentes;
- xix. Realizar todos os trabalhos que, por sua natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se trabalhos preparatórios ou acessórios das Obras ou serviços do tipo dos que constituem a Obra, tais como, a montagem, construção, desmontagem e manutenção do canteiro e as correspondentes instalações;
- xx. Fornecer os materiais novos, de fabricação recente, da melhor qualidade e da mais moderna concepção em sua espécie para o fim a que se destinam, nos termos dos cadernos de encargos e projetos;
- xxi. Conservar e reparar, quando necessário, as instalações que porventura venham a ser cedidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA com vistas à execução da Obra;
- xxii. Encaminhar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer comunicações ou notificações por parte de qualquer pessoa ou autoridade nas quais a CONTRATANTE e/ou instituições coligadas, controladas e/ou controladoras sejam citadas ou intimadas;
- xxiii. Realizar os trabalhos de proteção, segurança e solidez relativa à Obra, ainda que tais trabalhos não estejam especificados neste Contrato;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- xxiv. Encomendar e instalar placas de identificação em todos os locais onde seja necessário para o bom andamento da obra de forma segura e organizada;
- xxv. Devolver, ao término da Obra, os desenhos, memoriais, plantas e demais documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou elaborados para realização da Obra, em conjunto ou exclusivamente pela CONTRATADA;
- xxvi. Informar à CONTRATANTE, por escrito, os nomes e qualificação das pessoas que executarão a Obra, cabendo ainda à CONTRATADA fornecer à CONTRATANTE cópias dos documentos de identificação dessas pessoas, inclusive nos casos de substituições ou inclusões. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter sempre atualizada relação contendo todas as pessoas que estejam realizando a Obra e entregar cópia consolidada desta para a CONTRATANTE sempre que houver alguma substituição, inclusão ou exclusão;
- xxvii. Fornecer todo equipamento de proteção (EPI), coletivo e individual, a seus funcionários e sub-contratados que estejam diretamente executando a Obra e fiscalizar a utilização dos mesmos;
- xxviii. Subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste Contrato somente para as empresas prévia e expressamente autorizadas pela CONTRATANTE, a critério desta, sendo de integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das obrigações de sua subcontratada, aplicando-se, por conseguinte, todas as disposições previstas no presente Contrato;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

xxix. Responsabilizar-se pela retirada de todo o lixo e entulho existente no local da obra, que tenha sido gerado pela CONTRATADA, seus subcontratados ou terceiros;

xxx. Apresentar na assinatura do contrato, e a cada emissão de fatura, os seguintes documentos :

- Contrato social e três últimas alterações ;
- Alvará de licença e funcionamento em vigência;
- Cartão CNPJ;
- Cartão de inscrição municipal;
- Cartão de inscrição estadual;
- Comprovante de situação regular perante o CRF-FGTS/CEF;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
- Certidão Negativa de Tributos Federais, Previdenciários e Dívida Ativa da União;
- PCMSO e PCMAT específicos para a obra;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- Licenças Ambientais, Municipais e Estaduais específicas para a atividade a ser desenvolvida;
- xxxi. Apresentar com a antecedência mínima de 15 dias sobre a data prevista para entrada em obra os seguintes documentos dos trabalhadores:
- Relação atualizada do pessoal que executará os serviços e seguros dos mesmos;
 - Ficha de Registro dos empregados;
 - ASO (Atestado Médico Ocupacional) dos empregados, conforme PCMSO;
 - Seguro de vida dos colaboradores;
 - Fichas de entrega de EPI;
 - Treinamento Admissional do empregado;
 - Ordem de Serviços do empregado;
 - Cópia da CTPS (carteira de trabalho, previdência social);
 - Treinamento para trabalho em altura (NR35);
 - Treinamento para trabalho com energia elétrica (NR10);
 - Treinamento para trabalho em espaço confinado;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

• Seguro de Vida e Acidentes de trabalho dos trabalhadores;

- xxxii. Manter preposto em tempo integral no local da prestação de serviços de modo que acompanhe os mesmos, com competência técnica, habilitado e devidamente inscrito no CREA, e aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato;
- xxxiii. Fornecer e distribuir água e energia elétrica nos locais das Obras e Serviços (escritórios, vestiários, refeitórios, etc.), em tantos pontos quantos necessários, sob sua exclusiva responsabilidade;
- xxxiv. Gerir e controlar o canteiro de Obras, provendo, para tanto, condições plenas de trabalho, higiene e segurança a todos os prestadores de serviços, contratados, subcontratados e terceiros que lá se encontrem; deverá ainda a CONTRATADA zelar pela total harmonia e segurança coletiva na Obra, se comprometendo a evitar conflitos de qualquer natureza entre seus empregados, agentes, subcontratados e terceiros;
- xxxv. Manter em perfeitas condições os refeitórios e vestiários, se comprometendo a promover vigilância, manutenção, limpeza, reparos;
- xxxvi. Obedecer prontamente a qualquer determinação da CONTRATANTE quanto à natureza ou desenvolvimento dos trabalhos, inclusive para o reforço de meios de pessoal ou equipamentos ou aumento de período de trabalho se for constatado que o cronograma físico da obra não está atendido, sem que isso traga qualquer ônus para o CONTRATANTE;e
- xxxvii. Entregar no prazo de 15 dias após a conclusão da obra e sempre antes do Recebimento Provisório da mesma, os AS BUILT de todos os projetos, e toda

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

a documentação relativa à obra como Manuais, Garantias, Laudos de Ensaios, Lista e contatos de fornecedores de materiais e equipamentos usados na obra, etc.

2.2. Qualquer descumprimento substancial neste sentido facultará à CONTRATANTE proceder com retenções e sustações de pagamentos, bem como aplicação de multa, desde que previamente comunicado e ajustado entre as partes, de forma proporcional ao descumprimento, nos termos definidos neste contrato.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento Contratual, obriga-se o CONTRATANTE a:

- i. Realizar o pagamento conforme previsto neste Contrato;
- ii. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentação técnica essenciais para a realização da Obra;
- iii. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações durante a vigência deste Contrato, sempre que necessário à execução da Obra, desde que os empregados da CONTRATADA sejam indicados à CONTRATANTE com razoável antecedência e obedeçam todas as normas e regulamentos impostos pela CONTRATANTE;
- iv. Colocar à disposição da CONTRATADA, durante a realização dos serviços ora contratados, área para a instalação do canteiro de obras e armazenagem de materiais e equipamentos em localização e com área a definir pela CONTRATANTE; e

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- v. Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, extintivo ou modificativo à execução dos serviços.

CLÁUSULA 4ª – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês para análise e validação da CONTRATANTE.

4.2. As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em um determinado nível e setor, com a entrega total do elemento em questão, exemplo: Vigas e Pilares serão considerados como concluídos após sua concretagem. Não serão considerados passíveis de faturamento entregas parciais como por exemplo: Armação de Vigas e Pilares sem a execução da concretagem destes.

4.3. Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para verificação dos serviços executados.

4.4. O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente, computado novo prazo para análise na mesma proporção de dias.

4.5. Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para a GEAM/SGI que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias corridos após o

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição pela GEAM/SGI a nota fiscal deverá ser atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

4.6. Qualquer pagamento está condicionado, ao recebimento pelo IMED de repasse do valor de investimentos correspondente à obra em questão, do Estado de Goiás, bem como, apresentação das Certidões Negativas listadas no item xxx da cláusula 2.1 deste contrato..

4.7. Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

4.8. A CONTRATANTE efetuará a retenção de 5% (cinco por cento) no valor proporcional a cada medição para fins de garantia de execução do contrato.

4.9. A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha Orçamentária (ANEXO VII).

4.10. A CONTRATADA so poderá realizar a emissão das faturas para pagamento, após a aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição e correspondente BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o prazo mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas de:

- a) Planilha de Medição atestado pela fiscalização;
- b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem retidos;
- d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF (FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);
- f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;
- g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;
- h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de serviços;
- i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;
- k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;
- m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente contabilizados;
- n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;
- o) Cópia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);
- p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de depósito bancário;
- q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.

4.11. Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições:

- a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

4.12. A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra, estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

- i. todos os serviços indicados na Proposta;
- ii. execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;
- iii. as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA a, conforme previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- iv. os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não), contribuições à previdência social e outros direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições, encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- v. a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste Contrato);

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- vi. o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada, sejam ou não derivados de mudanças no mercado;
- vii. todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as instruções da CONTRATANTE;
- viii. custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos termos deste Contrato;
- ix. os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;
- x. quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores de serviços e materiais;
- xi. os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

4.15. A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) Execução defeituosa dos serviços;
- b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;
- c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente, prejudicar a CONTRATANTE;
- e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

4.16. A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela CONTRATANTE.

4.17. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para aprovação da CONTRATANTE.

4.18. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária especificada abaixo, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo de pagamento:

[-----]

CNPJ: [-----]

BANCO [-----]

AGÊNCIA: [-----]

C/C: [-----]

CLÁUSULA 5ª – PRAZO E RESCISÃO

5.1. **Prazo.** A CONTRATADA iniciará a execução da Obra e a concluirá no prazo constante no item “C” do Quadro Resumo.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

5.2. Não constitui fundamento para justificar o atraso no cumprimento de qualquer parte da Obra, a rejeição pela CONTRATANTE de quaisquer serviços ou materiais, executados ou empregados, que não correspondam às exigências e condições deste Contrato e/ou seus anexos.

5.3. **Rescisão.** O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante comunicação prévia e expressa por qualquer das Partes, na ocorrência dos seguintes eventos:

- i. Em caso descumprimento de qualquer obrigação pela outra Parte, e que não tenha sido sanada ou tecnicamente justificada no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de notificação comunicando tal inadimplemento, aplicando-se as penalidades cabíveis;
- ii. Quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a execução do presente Contrato por período superior a 90 (Noventa) dias; e/ou
- iii. Em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, dissolução ou falência da outra Parte.

5.3.1. Na hipótese do item “i” acima, quando qualquer obrigação de refazer os serviços já concluídos implicar em serviços de grande monta ou complexidade, as partes deverão ajustar prazo razoável para cumprimento da obrigação.

5.4 A CONTRATANTE poderá rescindir, de pleno direito, o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, na ocorrência dos seguintes eventos:

- i. cessão do presente Contrato ou subcontratação das Obras sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- ii. violação irremediável de qualquer obrigação da CONTRATADA decorrente deste Contrato, incluindo, sem limitação, aquelas cujo inadimplemento resulte em danos ambientais ou prejuízos irreversíveis, devendo, neste caso, ser declinado detalhadamente os fatos e circunstâncias que a caracterizam;
- iii. atraso injustificado/abandono da Obra por mais de 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 (Trinta) dias alternados.

CLÁUSULA 6ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

6.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser imediatamente comunicada por escrito pela Parte afetada à outra, com a devida comprovação dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste Contrato.

6.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente às atividades realizadas até a data efetiva da suspensão, observando-se, para tanto, as disposições constantes neste Instrumento Contratual e em seus Anexos.

6.3. Cessado o motivo da suspensão, a Parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à Parte suscitada e os serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, o qual não deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.

6.4. A comunicação acima mencionada deverá estar acompanhada de documentos que demonstrem a cessação dos motivos que ensejaram a suspensão dos serviços.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

6.5. A primeira atividade a ser realizada após a retomada dos serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração faltante.

6.6. Em nenhuma hipótese a forma de pagamento estabelecida nos itens anteriores desta Cláusula será alterada.

CLÁUSULA 7ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS

7.1. A CONTRATADA se obriga, por si e por seus sócios, associados, empregados, prepostos, fornecedores e/ou subcontratados, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, matérias, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do CONTRATANTE ou de seus clientes, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe forem confiados para execução dos serviços ora contratados, ainda que não classificadas como “confidenciais”, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a este Contrato, sob as penas da lei. Assim e em iguais condições, o CONTRATANTE obriga-se e é também responsável pelas informações sigilosas e confidenciais de propriedade e que lhe forem repassadas pela CONTRATADA.

7.2. O item acima encontra exceção apenas em caso de existência de ordem judicial ou administrativa emitida por autoridade competente ou, ainda, através de autorização expressa da outra Parte.

7.3. A obrigação prevista no item “8.1” acima permanecerá vigente e continuará valendo mesmo após o encerramento do presente Contrato.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

7.4. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos de dados de cada uma das Partes e que se tornam conhecidos sob este Contrato serão confidenciais. Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua equipe ou pessoas que serão utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou usem essas informações para o exercício de sua própria atividade, nem serão duplicadas ou compartilhadas por terceiros. Cada uma das Partes compromete-se, ainda, a adotar todas as medidas necessárias ou convenientes para garantir a reserva das informações da outra Parte a que tenha acesso na ocasião deste Contrato, comprometendo-se, também, a que tais medidas ou precauções não sejam, em caso algum, inferiores a aqueles adotados por cada um para manter suas próprias informações em reserva. Em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e outros regulamentos que os modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a outra a realizar o processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos de trabalho, cujo objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter contato permanente com a outra parte para cumprir este Contrato. Como um mecanismo para a proteção desses dados, cada uma das Partes é responsável por seus cuidados e gestão pelo cumprimento deste Contrato.

CLÁUSULA 8ª – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

8.1. A CONTRATADA executará a Obra através de empregados contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), em estrito cumprimento à legislação vigente.

8.2. Fica expressamente pactuado que a responsabilidade global do CONTRATANTE, resultante e por força do Contrato, incluindo o pagamento de quaisquer multas, penalidades, indenizações e compensações eventualmente devidas à CONTRATADA e/ou a terceiros, fica limitada aos danos diretos que tenham sido causados por culpa comprovada e exclusiva da mesma,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

independentemente do número de ocorrências, no limite máximo do valor total deste Contrato.

8.3. Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade do CONTRATANTE por danos indiretos, acidentais, eventuais, remotos, especiais e/ou resultantes de ato da própria, causados a si mesma ou a terceiros, incluindo perda de produção, perda de receitas ou lucros cessantes, limitando-se a responsabilidade do CONTRATANTE, única e exclusivamente, conforme aqui estabelecido.

8.4. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por suas obrigações legais, incluindo, sem limitação, as de natureza trabalhista, previdenciária e securitária, com relação aos seus respectivos empregados, prepostos e subcontratados, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer valores devidos a tais pessoas ou terceiros, a qualquer título.

8.5. Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários das pessoas que a CONTRATADA vier a empregar ou subcontratar para a execução da Obra, bem como os encargos fiscais incidentes sobre a execução do objeto deste Contrato, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

8.6. Na eventual interposição de reclamação trabalhista ou ação judicial em face da CONTRATANTE que verse sobre a vinculação trabalhista relacionada aos empregados, prepostos ou subcontratados da CONTRATADA, esta indenizará e eximirá a CONTRATANTE, seus administradores, diretores, empregados e representantes de quaisquer gastos ou despesas, bem como eventuais perdas, danos, pagamentos, acordos, penalidades, multas e quaisquer custos de qualquer natureza, inclusive honorários e despesas de advogados, cobrados e/ou incorridos pela CONTRATANTE, limitados ao valor da tabela prática da OAB, seus administradores, diretores, empregados e representantes. Deverá a CONTRATADA,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ainda, em preliminar de suas defesas, requerer a exclusão da CONTRATANTE e seus agentes da lide.

8.7. As obrigações da CONTRATADA que possam ser eventualmente pleiteados por terceiros junto a CONTRATANTE permanecerão válidas durante a vigência do presente Contrato e subsistirão por prazo de 02 (dois) anos, relacionadas a aspectos trabalhistas e de 05 (cinco) anos, para os demais casos, contado de seu término ou rescisão.

CLÁUSULA 9ª – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

9.1. A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos e contribuições municipais, estaduais e federais, decorrentes das suas atividades e da execução da Obra, inclusive por todos e quaisquer encargos empregatícios, fiscais e previdenciários (inclusive acidentários), relativos aos seus empregados e contratados.

9.2. Caso seja constatado pelo órgão de fiscalização competente, que houve recolhimento inferior e/ou incorreto, devido a erro atribuído à CONTRATADA, o qual ocasione aplicação de multa e/ou autuação passível de recolhimentos complementares de tributos, contribuições ou encargos de ordem trabalhista/social por parte da CONTRATANTE, a CONTRATANTE terá o direito de cobrar e receber de imediato da CONTRATADA ou de suas sucessoras, e a CONTRATADA, por si e suas sucessoras, obriga-se a pagar o total apurado e devidamente pago pela CONTRATANTE. Será facultado à CONTRATANTE compensar os valores apurados, nos termos desta Cláusula, com todos e quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

9.3. Fica desde já estipulado que, no caso de autuação fiscal, caberá a CONTRATADA optar pela apresentação ou não de defesa e recursos administrativo ou judicial, devendo a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da notificação, para que a mesma providencie a competente defesa. Caso a CONTRATANTE opte por efetuar o pagamento da autuação fiscal, tal ato será considerado de mera liberalidade da CONTRATANTE, cabendo a mesma o ônus da prova de que os valores exigidos pela fiscalização são efetivamente devidos, não bastando argumentar a presunção de veracidade do ato administrativo.

CLÁUSULA 10ª - ÉTICA E COMPLIANCE

10.1. A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim, compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que deve executar nos termos deste Contrato.

10.2. Em virtude deste Contrato, nenhuma das Partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e colaboradores.

10.3. As Partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito de interesses em relação às atividades e serviços que devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

mesma forma, as Partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de interesses, as Partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas Partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de rescindir o Contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a lei.

10.4. As Partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

CLÁUSULA 11ª – DURAÇÃO E RESCISÃO

11.1. O Contrato terá vigência do dia [--/--/--] até o dia [--/--/--], podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão firmado entre o CONTRATANTE e a Estado de Goiás e, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos representantes legais das Partes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

11.2. A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento, por qualquer uma das Partes, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência de 180 (Cento e Oitenta) dias, sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das Partes, podendo ainda ser utilizada a exceção prevista na letra “c” do item “11.6” abaixo.

11.3. Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo exclusivo da CONTRATADA na prestação dos serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar imediatamente suas atividades, sem prejuízo do pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, a título de indenização ao CONTRATANTE.

11.4. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- a) Em decorrência da ineficiência na prestação dos serviços ora contratados, como também do descumprimento da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste contrato e em seus anexos, desde que a pendência não seja satisfatoriamente solucionada dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação da parte prejudicada à parte infratora. Uma vez transcorrido o citado prazo sem que a(s) pendência(s) seja sanada a contento, o contrato restará automaticamente rescindo;
- b) De forma automática, caso haja, por qualquer motivo, rescisão do contrato de gestão mencionado no item “1.1” deste contrato, não cabendo à CONTRATADA o pagamento de qualquer multa e/ou indenização.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

CLÁUSULA 12ª – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

12.1. Após a informação de conclusão da obra pela CONTRATADA, a CONTRATANTE verificará, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de vistoria técnica, a necessidade de realização de reparos ou complementação/adequação da Obra, caso se constate que a CONTRATADA se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas para os Serviços, será emitido o Termo de Recebimento provisório da Obra.

12.2. A CONTRATANTE realizará o Recebimento Definitivo da obra em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de Recebimento Provisório, desde que não seja detectada qualquer anomalia atribuível à execução e emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo”. Se forem detectadas quaisquer anomalias, as partes estabelecerão novo prazo em conjunto para correção das mesmas pela CONTRATADA. Uma vez feitas as correções, a CONTRATANTE realizará uma nova vistoria para avaliação da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.3. Aplica-se, para fins de garantia da obra o disposto no artigo 618 do Código Civil, em face da complexidade da Obra e dos Serviços.

CLÁUSULA 13ª – MULTAS E PENALIDADES

13.1. Em caso de atraso em qualquer uma das entregas estabelecidas no Cronograma/Datas-marco, ou demais entregas da obra, a CONTRATANTE aplicará multa conforme indicada no item “F” (1) do Quadro Resumo, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE em rescindir o presente Contrato, por culpa da CONTRATADA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

CLÁUSULA 14ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO, RETENÇÕES E SEGUROS

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do contrato, Garantia de Execução financeira do contrato no valor equivalente à 5% do valor total do contrato, Seguro de Risco de Engenharia no valor mínimo de 10% do valor do contrato e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada no valor mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em favor da CONTRATANTE, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores ao deste Contrato.

14.2. A retenção de 5% descrita na cláusula 4.8, aplicada em cima das notas fiscais emitidas, após a devida medição serão liberadas para pagamento mediante os seguintes critérios:

i. 50% após emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obra e entrega de toda a documentação pertinente, conforme cláusula 12.1.

ii. 50% após emissão do Termo Definitivo de Obra e entrega de toda a documentação pertinente, conforme cláusula 12.2.

14.2.2A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade do Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil até a expedição, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e da Obra.

CLÁUSULA 15ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. **Execução Específica.** As Partes reconhecem que o presente Contrato constitui um título executivo extrajudicial, razão pela qual poderão promover, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro, a execução específica das obrigações aqui assumidas.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

15.2. **Anexos.** Todos os anexos e documentos relacionados a este Contrato são parte integrante e indissociável deste.

15.3. **Cessão.** A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir os direitos e as obrigações previstas neste Contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. A CONTRATADA ainda se compromete a não realizar negociações, tais como, mas não limitadas a, ceder, caucionar, descontar, dar em pagamento, dar em garantia, quaisquer créditos ou duplicatas sacadas contra a CONTRATANTE em decorrência do Contrato, sendo nula de pleno direito qualquer negociação neste sentido, sob pena, ainda, de indenizá-la pelos prejuízos a ela causados, sejam eles de que ordem for.

15.4. **Produtos do Contrato.** Todo o resultado obtido com a execução da Obra, bem como os respectivos projetos, relatórios, dados, informes, demonstrativos, e, enfim, todos e quaisquer documentos produzidos ou executados nesse sentido serão de exclusiva propriedade da CONTRATANTE, ficando autorizada a promover todos e quaisquer registros que sejam possíveis e admitidos para resguardar aqueles direitos, assumindo a CONTRATADA a obrigação de fornecer e assinar todos os documentos que se fizerem necessários nesse sentido.

15.5. **Efeito Vinculante.** Este instrumento vincula as Partes e seus sucessores e cessionários a qualquer título, sendo um compromisso irrevogável, irrevogável e incondicional.

15.6. **Tolerância.** A tolerância ao descumprimento, ainda que reiterado, por qualquer Parte, das disposições contidas neste instrumento não deverá ser interpretado pela outra Parte como renúncia ou novação.

15.7. **Aditivo.** Qualquer alteração ao disposto neste contrato somente terá efeito se aprovada pela CONTRATANTE, ficando, portanto, defeso à CONTRATADA executar serviços adicionais por si.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

15.7.1. Quaisquer situações que, no entender da CONTRATADA, constituam motivo de custos aditivos terão que ser apresentadas à CONTRATANTE com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência sobre a data prevista para a execução dos trabalhos com ela relacionados. Caso este prazo não seja cumprido serão da total responsabilidade da CONTRATADA quaisquer implicações em termos de descumprimento de cronograma e prazos.

15.8. O presente Instrumento e seus Anexos, como também eventuais aditamentos, consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros relacionados ao mesmo objeto, os quais não obrigarão as Partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a formalidade contida no item a seguir.

15.9. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as Partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.

15.10. O não exercício dos direitos previstos neste Instrumento Contratual, em especial no tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de uma Parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Instrumento ou em seus Anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo as Partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

15.11. Em hipótese alguma o silêncio das Partes será interpretado como consentimento tácito.

15.12. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão, incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária), nenhuma das Partes poderá ceder a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato e de seus Anexos, sem a prévia e expressa anuência escrita da outra Parte. Da mesma forma, o presente Instrumento e seus Anexos obrigam não só as Partes, como também seus eventuais sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 16ª – FORO

16.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente Contrato.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos desejados.

LOCA/DATA.

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

[-----]

[-----]

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Testemunhas:

1) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

2) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

A N E X O III

**MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE
SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE
SERVIÇOS E DE PESSOAL**

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [-----/20--]

[-----]

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL

A empresa [.....], devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº [.....], com sede/filial na [.....], **DECLARA**, ter total ciência e concorda com todos os termos da RFP e de seus Anexos, como também do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, bem como do próprio processo seletivo global de nº **XXX/20XX**.

LOCAL/DATA.

(NOME DA EMPRESA)

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [-----/20--]

[-----]

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob pena da lei que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras objeto da RFP, estudando “in loco” o grau de complexidade construtiva, as metodologias e soluções de engenharia, quantificação e qualificação dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localização de canteiros para instalações necessárias à execução da obra.

_____, ____ de _____ de _____.

(NOME DA EMPRESA)

ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que a Empresa [.....]representada pelo Srº[.....]Portador da carteira do CREA nº. [.....], nos termos do item 3.6 do Termo de Referência. visitou o local da obra objeto da RFP nº XXX/20XX.

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.

_____, ____ de _____ de _____.

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE POR
ACOMPANHAR A VISITA

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [-----/20--]

[-----]

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

Proprietário: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE (Goiânia)

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Endereço: Avenida SC1 nº 299, Parque Santa Cruz

Goiânia – GO, CEP: 74860-260

Telefone: (62) 3201-3479

Instituição vinculada: HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera. CEP: 75380-00, Trindade – Go

Telefone: (62) 3110-8757

Responsável Legal: ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR

CPF/MF nº 702.251.501-82

Autor do projeto: Ana Luisa Ribeiro Neves CAU A138052-4

Raquel Ramos Siqueira CAU A175685-0

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

O HETRIN (Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos) é uma unidade de assistência, ensino e pesquisa, que integra a Rede Estadual de Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás.

O hospital contará com um número total de 149 leitos, voltados para o atendimento de baixa e média complexidade em clínica obstétrica, clínica cirúrgica, clínica médica e clínica ortopédica.

Leitos de Observação	6 (3 masculinos adulto e 3 femininos adulto)
Leitos de Emergência	2 leitos
Alojamento Conjunto	14 leitos
Enfermaria Cirúrgica	20 leitos
Enfermaria Clínica	90 leitos
Leitos de UTI	20 leitos (18+02)
Quartos de Isolamento de Contato	5 leitos
Salas para Parto Normal	3 salas
Salas Cirúrgicas	4 salas
Total de leitos de internação:	149 leitos

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

INTRODUÇÃO

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS:

Será executado alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura, bem como complemento da platibanda.

Os tijolos devem ser bem molhados na ocasião do emprego e assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm.

Alvenaria será em tijolo cerâmico furado 14 x 19 x 29cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:4

Nos vãos de esquadrias levarão em sua parte superior, vergas de concreto armado, por todo o comprimento das paredes. Na parte inferior das esquadrias levarão contravergas ambas com a finalidade de evitar fissuras nos cantos das aberturas de portas e janelas.

GESSO ACARTONADO:

Os ambientes que tiverem paredes em gesso acartonado deverão ser utilizados massa corrida de PVA, devendo ser aplicado em finas camadas, corrigindo as imperfeições da superfície, até obtê-la lisa e nivelada.

A pintura deve ser com tinta látex acrílico, acetinado (RGB:253,255,248) e/ou tinta PVA, fosco (RGB:253,255,248) – 3 demãos.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

COBERTURA

ESTRUTURA:

Toda a estruturação da cobertura será metálica.

FORRO DE GESSO:

Todos os ambientes que tiverem o forro de gesso demolido receberão um novo, de acordo com projeto de arquitetura. Deverá ser utilizado a massa corrida de PVA, devendo ser aplicado em finas camadas, corrigindo as imperfeições da superfície, até obtê-la lisa e nivelada. Aplicar 2 demãos com intervalo de 3 horas. O forro deve ser previamente selado com Fundo Preparador Base Água.

A pintura deve ser com tinta látex acrílico, acetinado (RGB:253,255,248) e/ou tinta PVA, fosco (RGB:253,255,248) – 3 demãos.

TELHA TEMONACÚSTICA:

Nos locais onde há telhas existentes, estas, passarão por revisão aonde será avaliado seu desempenho estrutural e estado de conservação, com a substituição de todas as telhas, por material novo, seguindo o padrão do material especificado em projeto.

Toda a madeira a ser utilizada na execução de qualquer peça componente de estrutura de telhado, deverá ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade não superior a 15%) e absolutamente isenta de nós, brocas, rachaduras, grande empenamentos, sinais de deterioração e quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou aspecto. Deverá sofrer tratamento anticupinização adequado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

No que concerne a estruturação dos novos telhados, estes serão apoiados sobre estrutura metálica com elevações e inclinações em consonância com o projeto arquitetônico e estrutural. É de suma que após a conclusão das instalações acima descritas, a cobertura apresente-se limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução e que o acesso ao vão da cobertura encontre-se isolado, impedindo a entrada de animais e impurezas que possam acumular no mesmo.

CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADAS:

Toda calha será substituída por nova. Os condutores deveram ser planejados de maneira que a água colhida das calhas escoe através deles até as caixas de passagem. Serão executados rufos no complemento das platibandas. Ambos deverão ser em chapa galvanizada n° 24.

REVESTIMENTOS

Antes de qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações, à pressão recomendada para cada caso. As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, apumados, nivelados e com as arestas vivas.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

CHAPISCO/MASSA ÚNICA:

Todos os fechamentos de vão bem como complemento da platibanda receberá chapisco e revestimento com massa única (emboço paulista) no traço: 1:2:8, esp.=20mm com execução de talisca.

CERÂMICA:

Para a aplicação do revestimento cerâmico, as paredes deverão receber chapisco e emboço, conforme descrito anteriormente. Nos casos de paredes existentes, o revestimento existente deverá ser totalmente demolido para a execução do serviço, quando necessário. O assentamento se dará pelo uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina. A cerâmica deverá ser devidamente rejuntada com cimento branco, espessura 3mm.

ARGAMASSA BARITADA:

A construção de barreiras protetoras visa a atenuação da radiação ionizante produzida à níveis compatíveis com as práticas desenvolvidas no ambiente. A utilização da argamassa baritada se deve ao fato de a mesma possuir substituir o laminado de chumbo com garantia de proteção total, e poder ser aplicada por mão de obra convencional, e posteriormente a parede poder ser revestida com qualquer tipo de material, além de ser ecologicamente correta.

PEITORIS DE GRANITO (GUICHÊS):

Os peitoris serão executados utilizando o granito com largura de 15cm. A espessura das soleiras será de 2cm e o assentamento se fará com argamassa A17 ou A18.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

PISOS

CONTRAPISO, LASTRO DE CONCRETO:

O contrapiso que servirá de base para o porcelanato, deve ser vistoriado. Caso seja necessário fazer o nivelamento do contrapiso, o mesmo deverá estar limpo, isento de partículas soltas, de graxa ou outras impurezas que possam interferir na aderência. Para novos ambientes conforme projeto, o contrapiso será executado contrapiso em concreto não estrutural com espessura de 5cm.

PISO CIMENTADO:

Será executado piso cimentado rústico nos locais indicados em projeto, assim como na extensão de toda escavação para passagem dos tubos. O piso cimentado será de cimento rústico, nivelado e deverá ter uma espessura de 3cm.

PISO PORCELANATO/ PORCELANATO TÉCNICO:

Será assentado porcelanato esmaltado, retificado nas dimensões de 60x60cm em toda as áreas indicadas em projeto arquitetônico. As peças do porcelanato deverão apresentar faces planas, arestas retas, ser em fixados com argamassa e rejuntados com rejunte à base de massa epóxi.

PISO INDUSTRIAL – GRANITINA:

Será executado piso industrial de alta resistência, agregado tipo granitina, moldado in loco, com espessura de 20mm, em cimento branco com granilha branca, separado por junta de

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

dilatação em material plástico na cor branco. Todo o piso deverá ser tratado superficialmente com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água.

PISO VINÍLICO:

Piso vinílico homogêneo, em manta para tráfego intenso, com espessura mínima de 2mm, na cor branco. Deverá ser aplicado sobre base regularizada de concreto com juntas soldadas a quente.

PISO VINÍLICO CONDUTIVO:

Piso vinílico homogêneo, em manta condutiva, com espessura mínima de 2mm, na cor branco. Deverá ser aplicado sobre base regularizada de concreto com juntas soldadas a quente.

LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de descarga, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de primeira qualidade. Aonde houver cubas cerâmicas, estas, serão na cor branca.

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento. As peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. As

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

barras de apoio a deficientes deverão ser em tubos de aço inox e colocadas conforme normas da ABNT de Acessibilidade.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA: (Ver anexo 01)

As portas que serão fixadas, serão de madeira compensada com larguras especificadas no projeto com acabamento e revestimento melamínico fórmica branca. Os forramentos serão executados em madeira maciça - acabamento em pintura. A seção das peças varia de 15 a 17cm de largura com espessura de 3,5mm. Os alisares serão executados em régua de madeiras, confeccionadas no mesmo padrão dos forramentos, seção de 5cm de largura por 1,5cm de espessura.

Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca, isenta de defeitos como rachaduras, falhas, empenamentos, lascas ou outros.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO: (Ver anexo 01)

As barras e perfis de aço serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas. O alumínio será natural ou anodizado, conforme

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

especificado no projeto arquitetônico. Nenhum perfil estrutural ou contramarco apresentará espessura inferior a 1,6mm.

Nas esquadrias de alumínio anodizado, a película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel. A anodização deverá ser preferivelmente de acabamento fosco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 1

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO

- **RECEPÇÃO 01**

Área: 16,43 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, cadeira giratória, armários e ar-condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: porcelanato esmaltado com acabamento natural, 90x90cm, na cor branco mármore, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi, na parede atrás da bancada e tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) no restante das paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de alvenaria revestido de porcelanato polido na cor branco mármore e na cor cimento queimado e tampo de mdf amadeirado claro, espessura de 18mm.

Louças e metais: não há

- **ARQUIVO RECEPÇÃO 01**

Área: 5,00 m²

Equipamentos: armário arquivo, estante, cesto de lixo e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há.

Louças e metais: não há.

- **ESPERA 01**

Área: 197,29 m²

Equipamentos: macas, cadeira de rodas, televisor, suporte para TV, cadeiras, cestos de lixo, longarinas e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bebedouro de inox

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **RECEPÇÃO 02**

Área: 16,07 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, cadeira giratória, armários e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de alvenaria revestido de porcelanato polido na cor branco mármore e na cor cimento queimado e tampo de mdf amadeirado claro, espessura de 18mm.

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT PCD MASC. RECEPÇÃO**

Área: 3,57 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado.

- **SNT MASC. RECEPÇÃO**

Área: 2,94 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado

- **SNT FEM. RECEPÇÃO**

Área: 2,94 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado

- **SNT PCD FEM. RECEPÇÃO**

Área: 3,57 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado

- **FRALDÁRIO 01**

Área: 3,78 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: *parede de instalação da bancada:* revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm; *paredes gerais:* tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: cuba cerâmica, cor branco; lavatório para lavagem de mãos e banheira inox com ducha; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica alta com acabamento cromado.

- **ESPERA 02**

Área: 16,28 m²

Equipamentos: cestos de lixo, longarinas e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bebedouro de inox

- **APOIO RECEPÇÃO**

Área: 9,07 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, armários, cestos de lixo, cadeira giratória e guichê.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 5cm, polido

Louças e metais: não há.

IMAGENOLOGIA

- **SALA DE LAUDOS**

Área: 6,00 m²

Equipamentos: computador, cesto de lixo, mesa de escritório com gavetas e armário inferior, cadeira giratória e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há.

Louças e metais: não há.

- **SNT ULTRASSOM**

Área: 3,71 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel, balde a pedal e suporte de hamper.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 5cm, polido, com cuba cerâmica

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **SL. ULTRASSONOGRRAFIA**

Área: 8,81 m²

Equipamentos: escada com dois degraus, mesa para exames, mesa auxiliar, equipamento de ultrassom diagnóstico, armário, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal e cadeira giratória e dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **SALA ECG**

Área: 9,00 m²

Equipamentos: mesa de exames, dispensador de sabão líquido, porta papel e lixeira, eletrocardiógrafo, balde a pedal, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com 2 degraus, impressora, computador, mesa auxiliar, cesto de lixo e suporte de hamper.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **ROUPARIA IMAGENOLOGIA**

Área: 2,03 m²

Equipamentos: armário e exaustor

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **DEPÓSITO JARDIM**

Área: 2,04 m²

Equipamentos: prateleira

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. Altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **VESTIÁRIO RAIIO-X**

Área: 4,35 m²

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário e banco.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado, pei-4 (mínimo), índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SL. RAIIO-X:**

Área: 12,93 m²

Equipamentos: aparelho de raio-x (fixo), avental pumblífero, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde cilíndrico porta detritos com pedal, banqueta giratória, bucky mural e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: parede baritada até uma altura de 220cm, revestida de tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar); porta radiológica; visor com vidro plumbífero

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **ÁREA DE COMANDO RAIOS-X:**

Área: 5,61 m²

Equipamentos: cesto de lixo, mesa escritório com gavetas, cadeira, armário, quadro de avisos e computador.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SL. COMP. TÉCNICOS**

Área: 5,20 m²

Equipamentos: equipamentos específicos de impressão e processamento das imagens geradas pela tomografia e radiologia e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **VESTIÁRIO TOMOGRAFIA:**

Área: 3,41 m²

Equipamentos: cesto de lixo, armário para vestiário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SL. COMANDO TOMOGRAFIA:**

Área: 6,53 m²

Equipamentos: negatoscópios, cesto de lixo, mesa com gavetas, cadeira, quadro de avisos, computador e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA:**

Área: 30,68 m²

Equipamentos: avental plumbífero, escada com dois degraus, suporte de hamper, mesa auxiliar, carro de anestesia, carro de emergência, tomógrafo computadorizado multislice, régua de gases, armário, balde cilíndrico porta-detritos com pedal, banquetta giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: parede baritada até uma altura de 220cm, revestida de tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar); porta radiológica; visor com vidro plumbífero

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **RPA TOMOGRAFIA:**

Área: 13,86 m²

Equipamentos: cama hospitalar tipo fawler com colchão, escada com dois degraus, régua de gases, carro de emergência, balde cilíndrico porta detritos com pedal, cadeira, dispensador para sabonete líquido e papelreira, mesa de escritório com computador, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf, espessura de 18mm, amadeirado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SALA DE SERVIÇOS RPA**

Área: 4,50 m²

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detritos com pedal, cesto de lixo, cadeira giratória, dispensador para sabonete líquido e porta papel.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco, cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SALA ECOCARDIOGRAMA**

Área: 8,91 m²

Equipamentos: mesa de exames, dispensador de sabão líquido, porta papel, lixeira, aparelho de ecocardiograma, balde a pedal, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com 2 degraus, impressora, computador, mesa auxiliar, cesto de lixo e suporte de hamper.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf, espessura de 18mm, amadeirado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **DML**

Área: 4,32 m²

Equipamentos: armário

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CIRCULAÇÃO AMBULATÓRIO/ IMAGENOLOGIA**

Área: 90,08 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

AMBULATÓRIO

- **SALA DE GESSO E REDUÇÃO DE FRATURAS:**

Área: 13,80 m²

Equipamentos: carro de curativos, cadeira de rodas, mesa de exames, mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, lixeira, dispensador de sabão líquido, portal-papel, esfigmomanômetro, balde a pedal, banqueta giratória, armário, suporte de hamper, escada com 2 degraus e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **NIR (Núcleo Interno de Regulação)**

Área: 8,94m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador e cadeira, impressora, bancada de MDF com computadores e armário inferior e lixeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, bancada de mdf amadeirado com espessura de 18mm

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT FEM FUNCIONÁRIOS 01**

Área: 4,20 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 5cm, polido, com cuba cerâmica embutida

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT MASC FUNCIONÁRIOS 01**

Área: 4,15 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 5cm, polido, com cuba cerâmica embutida

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CIRCULAÇÃO AMBULATÓRIO**

Área: 14,70 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **SALA DE COLETA**

Área: 12,15 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: mesa para exames, dispensador de sabão líquido, porta papel, lixeira, balde a pedal, armário, escada com dois degraus, mesa auxiliar com rodízios, carro para transporte de material, cadeira para coleta, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **CONSULTÓRIO PSICOLOGIA:**

Área: 9,30 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: computador, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório com gaveteiro, cadeira giratória, poltrona, mesa de canto, sofá e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CONSULTÓRIO AMB. 04**

Área: 10,46 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, dispensador de sabão líquido, portal-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CONSULTÓRIO AMB. 03**

Área: 10,52 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, dispensador de sabão líquido, portal-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT CONSULTÓRIO AMB 03**

Área: 3,66 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel, cabideiro, balde a pedal.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: barras de apoio; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT CONSULTÓRIO AMB 02**

Área: 3,57 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel, cabideiro, balde a pedal.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida

Louças e metais: barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **DEP. DE MATERIAIS AMBULATÓRIO**

Área: 2,16 m²

Equipamentos: estante modulada aberta, exaustor e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CONSULTÓRIO AMB. 02**

Área: 10,62 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, dispensador de sabão líquido, portal-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CONSULTÓRIO AMB. 01**

Área: 10,62 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, dispensador de sabão líquido, portal-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

PRONTO SOCORRO

- **RECEPÇÃO PS**

Área: 10,37 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeiras, cestos de lixo, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: porcelanato esmaltado com acabamento natural, 90x90cm, na cor branco mármore, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de alvenaria revestido de porcelanato polido na cor branco mármore e na cor cimento queimado e tampo de mdf amadeirado claro, espessura de 18mm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há

- **ESPERA PS**

Área: 52,75 m²

Equipamentos: televisor, suporte para TV, cestos de lixo, longarinas e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: porcelanato esmaltado 90x90cm, na cor branco mármore, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bebedouro de inox

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT FEM. PS**

Área: 3,55 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: barras de apoio; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT MASC. PS**

Área: 3,36 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: barras de apoio; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **FRALDÁRIO 02**

Área: 4,39 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, trocador de fraldas, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: *parede de instalação da bancada:* revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm; *paredes gerais:* tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor branco siena, espessura de 2cm, polido, com cuba cerâmica embutida, cor branco.

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica alta com acabamento cromado

- **SALA DE TRIAGEM**

Área: 9,33 m²

Equipamentos: mesa de exames, dispensador de sabão líquido, porta-papel, balança antropométrica, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, computador, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde a pedal e cadeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SALA DE HIGIENIZAÇÃO:**

Área: 8,69 m²

Equipamentos: maca para transporte, cadeira de rodas, caixa básica de instrumentos cirúrgicos, mesa auxiliar para instrumental, balde a pedal, suporte de hamper, escada com dois degraus e baqueta giratória.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **CONSULTÓRIO EM. 01**

Área: 9,67 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **CONSULTÓRIO EM. 02**

Área: 11,06 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SNT C.E. 03**

Área: 3,88 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-pape, cabideiro, balde a pedal.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Área: 6,99 m²

Equipamentos: impressora, computador, armário, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório com gaveteiro, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CONSULTÓRIO EM. 03**

Área: 11,26 m²

Equipamentos: mesa de exames, negatoscópio, balança antropométrica, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, escada com dois degraus, impressora, computador, suporte de hamper, lixeira, dispensador de sabão líquido e portal-papel.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS PS**

Área: 5,12 m²

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90cm do piso.

- **SALA DE SERVIÇOS PS**

Área: 4,90 m²

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, armário e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **POSTO DE ENFERMAGEM PS**

Área: 6,17 m²

Equipamentos: impressora, computador, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, dispensador para sabonete líquido, porta papel e cadeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para atendimento

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco.

- **SL. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

Área: 13,92 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, lixeira, cadeira de rodas, balde a pedal, braçadeira de injeção e poltrona.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **DML PS**

Área: 4,07 m²

Equipamentos: armário para material de limpeza

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **SL. UTILIDADES PS**

Área: 4,07 m²

Equipamentos: lixeiras e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox, pia de despejo de inox, torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **OUVIDORIA**

Área: 5,27 m²

Equipamentos: mesa com computador, cadeira e lixeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SL. SUTURAS E CURATIVOS**

Área: 10,47 m²

Equipamentos: carro de curativos, mesa auxiliar para instrumental, mesa de exames, escada com dois degraus, suporte de hamper, balde a pedal, banqueta giratória, armário.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: balcão de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: pia profunda de inox, pia de escovação de inox; torneira padrão de bica média com acabamento cromado (água fria); torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de escovação (água fria);

- **OBSERVAÇÃO FEMININA**

Área: 23,95 m²

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, carro de emergência, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, lixeira, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, balde a pedal, e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BANHEIRO OBSERVAÇÃO FEMININA**

Área: 4,94 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: não há

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco aplicado do piso ao forro.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BANHEIRO OBSERVAÇÃO MASCULINA**

Área: 4,87 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: não há

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco aplicado do piso ao forro.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **OBSERVAÇÃO MASCULINA**

Área: 24,33 m²

Equipamentos: cama hospitalar, suporte de soro, carro de emergência, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, lixeira, mesa de cabeceira, escada com 2 degraus, suporte de hamper, balde a pedal, e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SL. DE EMERGÊNCIA:**

Área: 35,75 m²

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, carro de emergência, cama hospitalar, régua de gases, armário vitrine, suporte de hamper, armário para medicamentos, balde a pedal, banqueta giratória, escada com dois degraus, bancada de inox com cuba de inox embutida, pia de escovação de inox e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: pia de escovação de inox, cuba de inox, torneira clínica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

escovação (água fria); torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ACESSO EMERGÊNCIA**

Área: 8,45 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90cm do piso.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CIRCULAÇÃO PRONTO SOCORRO**

Área: 82,68 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **ACESSO CAPELA**

Área: 19,71 m²

Equipamentos: banco de madeira

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CAPELA**

Área: 16,31 m²

Equipamentos: banco de madeira

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 2

CPN

- **DEAMBULAÇÃO EXTERNO**

Área: 20,19 m²

Equipamentos: não possui equipamentos permanentes

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor mármore bege, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor mármore bege, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há

- **DEAMBULAÇÃO INTERNO**

Área: 17,25 m²

Equipamentos: sofá, poltrona, bolas de bobath, barra de Ling e divã.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barra de ling de aço inoxidável.

- **DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 7,75 m²

Equipamentos: geladeira, carro porta talheres e bandejas, filtro de água, armário inox inferior, bancada de granito com cuba de inox embutida, lixeira, exaustor e guichê.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido.

Louças e metais: cuba de inox; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria).

- BNH PPP 03

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **QUARTO PPP 03**

Área: 14,75 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper e armário vitrine superior.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: manta vinílica com espessura de até 3mm, na cor branco, curvo e com raio maior ou igual a 1,5cm. fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) e cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: barra de ling de aço inoxidável, cuba de inox, pia de escovação de inox; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

instalação na pia de escovação (água fria); torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **QUARTO PPP 02**

Área: 14,65 m²

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper e armário vitrine superior.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: manta vinílica com espessura de até 3mm, na cor branco, curvo e com raio maior ou igual a 1,5cm. fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) e cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: barra de ling de aço inoxidável, cuba de inox, pia de escovação de inox; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de escovação (água fria); torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH PPP 2**

Área: 4,86 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH PPP 1**

Área: 4,86 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **QUARTO PPP 1**

Área: 14,86 m²

Equipamentos: régua antropométrica, berço hospitalar, cama PPP, barra de Ling, balança pediátrica e neonatal, escada com 2 degraus, bolas de bobath, mesa auxiliar, poltrona, balde a pedal, banqueta giratória, suporte de hamper e armário vitrine superior.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: manta vinílica com espessura de até 3mm, na cor branco, curvo e com raio maior ou igual a 1,5cm. fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) e cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: barra de ling de aço inoxidável, cuba de inox, pia de escovação de inox; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira clínica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de escovação (água fria); torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **SALA DE UTILIDADES CPN**

Área: 8,14 m²

Equipamentos: suporte de hamper, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; pia de despejo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **GUARDA DE MATERIAL E ROUPARIA CPN**

Área: 4,20 m²

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **SALA DE SERVIÇOS CPN**

Área: 6,13 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detritos com pedal, cesto de lixo e armário.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **POSTO ENFERMAGEM CPN**

Área: 6,80 m²

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, cadeira giratória, carrinho de emergência, dispensador para sabonete líquido e papeleira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor rosa claro (rgb: 255,206,212), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para atendimento

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **SNT FUNC MASC CPN**

Área: 2,38 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **SNT FUNC FEM CPN**

Área: 2,38 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **SNT EXAMES**

Área: 3,40 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **SALA DE EXAMES CPN**

Área: 12,01 m²

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, mesa ginecológica, balança antropométrica, cardiocógrafa, armário superior, mesa auxiliar, banqueta giratória, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira, divisória, cadeira giratória, escada com 2 degraus e balde a pedal, dispensador para sabonete líquido e papeleira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido.

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **ACOLHIMENTO FAMILIAR**

Área: 11,85 m²

Equipamentos: cadeiras em longarina, mesa de escritório, computador, cadeira giratória, cadeira e lixeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bebedouro de inox.

- **SNT ACOLHIMENTO**

Área: 2,21 m²

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório para mãos de louça embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmico, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **CIRCULAÇÃO CPN**

Área: 33,74 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

ALOJAMENTO CONJUNTO

- **GUARDA DE MATERIAL E ROUPARIA ALCON**

Área: 4,85 m²

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. Altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 3**

Área: 21,25 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ALCON 03**

Área: 4,88 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 2**

Área: 24,66 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as réguas de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ALCON 2**

Área: 5,81 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 1**

Área: 24,66 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ALCON 1**

Área: 5,84 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SL. SERVIÇOS ALCON**

Área: 5,34 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido.

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado cuba (água fria)

- **P. ENFERMAGEM ALCON**

Área: 7,02 m²

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, cadeira giratória, dispensador para sabonete líquido e papeleira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para atendimento

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **CIRCULAÇÃO ALCON**

Área: 54,39 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 6**

Área: 37,48 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ALCON 6**

Área: 5,77 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ALCON 5**

Área: 5,77 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 5**

Área: 24,68 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **ALOJAMENTO CONJUNTO 4**

Área: 21,31 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, berço hospitalar, hamper, régua de gases, armário, balança pediátrica e neonatal, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar), nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado, instalação sobre cuba e/ou lavatório; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ALCON 4**

Área: 4,92 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **DML ALCON**

Área: 4,72 m²

Equipamentos: armário, carrinho de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

ENFERMARIA CIRÚRGICA

- **G. MATERIAL ESTÉRIL INT CIRÚRGICA**

Área: 4,67 m²

Equipamentos: armário para guarda de material.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH ENFERM 01**

Área: 4,84 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 1**

Área: 21,00 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **ENFERMARIA 3**

Área: 26,40 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as réguas de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ENF 5**

Área: 5,03 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 3**

Área: 5,11 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 5**

Área: 24,64 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as réguas de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **SL. SERVIÇOS INT CIRÚRGICA**

Área: 5,36 m²

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, geladeira, armário inferior, cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **P. ENFERMAGEM INT CIRÚRGICA**

Área: 7,30 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papeleira, lixeira, computador e cadeira.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para atendimento

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **PRESCRIÇÃO INT CIRÚRGICA**

Área: 3,94 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papeleira, computador, cadeira giratória, negatoscópio, impressora, cesto de lixo e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **CPD**

Área: 11,03 m²

Equipamentos: computador, impressora, cadeiras de rodízio, mesa, cadeira, armário e lixeiras.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DML INT CIRÚRGICA**

Área: 2,94 m²

Equipamentos: exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **ENFERMARIA 6**

Área: 17,94 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ENFERM 6**

Área: 4,87 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENFERM 4**

Área: 5,07 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 4**

Área: 25,87 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **ENFERMARIA 2**

Área: 18,92 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 30cm do piso.

- **BNH ENF 2**

Área: 4,88 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba cerâmica, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SL UTILIDADES INT CIRÚRGICA**

Área: 6,10 m²

Equipamentos: cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox, pia de despejo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria)

- **CIRCULAÇÃO INT. CIRÚRGICA**

Área: 54,12 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CIRCULAÇÃO CENTRAL**

Área: 52,69 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 3

TÉRREO

UTI 1

- **SALA DE ENTREVISTAS**

Área: 7,05 m²

Equipamentos: computador, armário, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTI 01**

Área: 13,91 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papelreira, lixeira, computador e cadeira giratória.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido, bancada de mdf amadeirado.

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ROUPARIA UTI 1**

Área: 2,88 m²

Equipamentos: armários

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO UTI 01**

Área: 162,86 m²

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, cama hospitalar, carro de emergência, régua de gases, escada com dois degraus, aparelho de hemodiálise, suporte de hamper, mesa de mayo, balde a pedal, e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **AC ISOLAMENTO UTI 1**

Área: 3,20 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ISOLAMENTO UTI 1**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 15,31 m²

Equipamentos: mesa de mayo, leito hospitalar, dispensador para sabonete líquido e papelreira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ISO UTI 01**

Área: 5,40 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; chuveiro elétrico, cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **QUARTO PLANTÃO FEM. UTI**

Área: 12,88 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **QUARTO PLANTÃO MASC. UTI**

Área: 12,88 m²

Equipamentos: mesa de cabeceira com compartimento para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **COPA FUNCIONÁRIOS UTI**

Área: 7,42 m²

Equipamentos: geladeira, armário e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido; bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para refeições.

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria).

- **ESTAR FUNCIONÁRIOS UTI:**

Área: 14,89 m²

Equipamentos: banco, cesto de lixo e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DML UTI**

Área: 2,16 m²

Equipamentos: exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso;

- **VESTIÁRIO FEM UTI**

Área: 4,49 m²

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado, pei-4 (mínimo), índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SNT VEST FEM UTI**

Área: 1,72 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH VEST FEM UTI**

Área: 2,86 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **VEST MASC UTI**

Área: 4,49 m²

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado, pei-4 (mínimo), índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **BNH VEST MASC UTI**

Área: 2,86 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco.

- **SNT VEST MASC UTI**

Área: 1,72 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ROUPARIA GERAL UTI**

Área: 4,75 m²

Equipamentos: armários e exaustor

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **FARMÁCIA SATÉLITE UTI**

Área: 8,34 m²

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, geladeira, guichê e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há.

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SALA DE UTILIDADES UTI**

Área: 7,49 m²

Equipamentos: cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; pia de despejo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **DML UTI 01**

Área: 2,28 m²

Equipamentos: armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **ACESSO VISITANTES PARAMENTAÇÃO - UTI 1**

Área: 7,12 m²

Equipamentos: armário com trancas individuais, suporte de hamper, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **COPA DE PACIENTE UTI 01**

Área: 5,87 m²

Equipamentos: geladeira, armário inox inferior, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido; bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para refeições.

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica alta com acabamento cromado (água fria).

- **CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTI 1**

Área: 5,64 m²

Equipamentos: cabine de proteção biológica, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, banquetta giratória e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancadas de aço inox

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; cubas de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **GUARDA EQUIP. UTI 01**

Área: 8,58 m²

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, armário de aço e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SALA DE SERVIÇOS UTI 01**

Área: 5,76 m²

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detritos com pedal, geladeira, cesto de lixo, armário e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL UTI 01**

Área: 5,28 m²

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH UTI 01**

Área: 4,80 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **CIRCULAÇÃO INTERNA UTI**

Área: 19,96 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

UTI 2

- DML UTI 02

Área: 2,28 m²

Equipamentos: armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso;

- **ACESSO VISITANTES PARAMENTAÇÃO - UTI 2**

Área: 7,00 m²

Equipamentos: armário com tranças individuais, suporte de hamper, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SALA ADMINISTRATIVA UTI**

Área: 5,64 m²

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira giratória, cadeira, computador e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CONEXÃO ENTERAL/ PARENTAL UTI 02**

Área: 5,69 m²

Equipamentos: cabine de proteção biológica, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, banquetta giratória e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancadas de aço inox

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; cubas de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **GUARDA EQUIPAMENTOS UTI 02**

Área: 8,58 m²

Equipamentos: impressora, computador, cesto de lixo, mesa de escritório, armário de aço e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **SALA DE SERVIÇOS UTI 02**

Área: 5,76 m²

Equipamentos: balde cilíndrico porta-detritos com pedal, geladeira, cesto de lixo, armário e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL UTI 02**

Área: 5,28 m²

Equipamentos: armário para guarda de material e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BANHEIRO UTI 02**

Área: 4,80 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ROUPARIA UTI 2**

Área: 2,88 m²

Equipamentos: armários

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há.

- **POSTO DE ENFERMAGEM UTI 02**

Área: 13,91 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papelreira, lixeira, computador e cadeira giratória.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido, bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para atendimento.

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, cor branco;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **COPA DE PACIENTE UTI 02**

Área: 6,96 m²

Equipamentos: geladeira, bancada de granito de apoio, armário inox inferior, bancada de granito com cuba de inox embutida, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido; bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido para refeições.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO UTI 02**

Área: 161,07 m²

Equipamentos: mesa auxiliar para instrumental, negatoscópio, cama hospitalar, carro de emergência, régua de gases, escada com dois degraus, aparelho de hemodiálise, suporte de hamper, mesa de mayo, balde a pedal, e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **AC ISOLAMENTO UTI 02**

Área: 3,20 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ISOLAMENTO UTI 02**

Área: 15,31 m²

Equipamentos: mesa de mayo, leito hospitalar, lavatório para as mãos com dispensador para sabonete líquido e papeleira, rede de gases, mesa auxiliar, escada de 2 degraus, hamper, lixeira e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **BANHEIRO ISOLAMENTO UTI 02**

Área: 5,40 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; chuveiro elétrico,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

PAVIMENTO 1

LABORATÓRIO

- **LABORATÓRIO GERAL**

Área: 33,03 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeira giratória, banho maria, microscópio fotomicrografia, microscópio, estufa bacteriológica, espectrofotômetro, microscópio bio. Invertido, centrífuga, refrigerador laboratorial, agitador de tubos, analisador de gases sanguíneos, coagulômetro, contador de células, equipamento automatizado para hemograma, homogeneizador de sangue, balança de precisão, geladeira, armário, cesto de lixo, exaustor e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: 5 cubas de inox, pia de expurgo de inox; torneira padrão de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO LAB**

Área: 4,69 m²

Equipamentos: autoclave de descarte, armário, guichê, dispensador para sabonete líquido e papeleira e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, aplicado até a altura de 110cm. Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho (de 110cm até forro).

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutida, bancada em aço inox de apoio

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco.

- **SALA DE ESTERILIZAÇÃO LAB**

Área: 6,49 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papeleira, guichê, autoclave de esterilização, estante superior fechada.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito com cuba de inox embutida, bancada de granito de apoio

Louças e metais: cuba de inox, lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira padrão de bica média com acabamento cromado (água fria);

- **LAVA OLHOS**

Área: 1,20 m²

Equipamentos: ver metais

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro de segurança e lava-olhos

- **SNT FEM LAB:**

Área: 2,69 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT MASC:**

Área: 2,69 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SUPORTE UTI**

Área: 7,52 m²

Equipamentos: impressora, computador, cadeira giratória, analisador de gases sanguíneos, centrífuga e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **RECEBIMENTO DE AMOSTRAS LAB**

Área: 7,52 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papelreira, computador, cadeira giratória, guichê, armário e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba cerâmica embutido; bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido de apoio.

,

Louças e metais: cuba cerâmico, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

- **CIRCULAÇÃO LABORATÓRIO**

Área: 19,18 m²

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **LAUDOS LAB**

Área: 7,88 m²

Equipamentos: bancada de MDF, cadeira giratória, computador e armário.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf com espessura de 18mm, amadeirado

Louças e metais: não há

- **MICROBIOLOGIA**

Área: 11,37 m²

Equipamentos: computador, cadeira giratória, impressora, cesto de lixo, microscópio, centrífuga, balança analítica, estufa bacteriológica, cabine de segurança biológica, geladeira, guichê e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: cuba de inox; torneira padrão de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **AC MICROBIOLOGIA**

Área: 2,18 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira padrão de bica média com acabamento cromado (água fria).

- **DML LAB**

Área: 4,32 m²

Equipamentos: tanque, armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 2 tanques de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

CONFORTO MÉDICO

- **COPA FUNCIONÁRIOS GERAL**

Área: 17,50 m²

Equipamentos: geladeira, cadeiras e mesa e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido.

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria).

- **REPOUSO EQUIPE MULT. FEM**

Área: 28,30 m²

Equipamentos: armários para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **REPOUSO EQUIPE MULT. MASC**

Área: 25,73 m²

Equipamentos: armários para a guarda de pertences, cama, lixeira com tampa e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH FUNC PCD GERAL:**

Área: 4,46 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO GERAL:**

Área: 25,72 m²

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com trancas individuais, banco, chuveiro elétrico, balde a pedal, armários e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: 3 chuveiros elétrico, cor branco; 3 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 3 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO GERAL:**

Área: 27,69m²

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com trancas individuais, banco, chuveiro elétrico, balde a pedal, armários, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: 3 chuveiros elétrico, cor branco; 3 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 3 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **CIRCULAÇÃO LAB/CONFORTO**

Área: 33,69 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 4

TÉRREO

CENTRO CIRÚRGICO

- **GUARDA DE EQUIPAMENTOS CC:**

Área: 10,00 m²

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há.

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS CC**

Área: 5,69 m²

Equipamentos: armário de aço e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **VEST. BARREIRA FEM. CC**

Área: 6,70 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, armários e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 2 lavatórios de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH VEST. BARREIRA FEM CC**

Área: 2,87 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH BARREIRA MASC CC**

Área: 2,87 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel), cesto de lixo e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **VEST. BARREIRA MASC CC:**

Área: 5,84 m²

Equipamentos dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, armários e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 2 lavatórios de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **CIRCULAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO 01:**

Área: 14,19 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ADM CENTRO CIRÚRGICO:**

Área: 8,03 m²

Equipamentos: mesa de escritório, cadeira, cadeira giratória, computador, impressora, guichê, armário e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há.

- **COPA/ESTAR CENTRO CIRÚRGICO:**

Área: 11,77 m²

Equipamentos: mesa, geladeira, poltrona, cadeiras, cesto de lixo e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria).

- **ÁREA DE RECEPÇÃO DE PACIENTE:**

Área: 6,00 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **GUARDA MACAS E CADEIRAS CC:**

Área: 3,00 m²

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **SL. UTILIDADES CC**

Área: 7,50 m²

Equipamentos: suporte de hamper, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox, pia de expurgo de inox, cuba cerâmica; 2 torneiras padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **DML CC**

Área: 3,79 m²

Equipamentos: armário de limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **ROUPARIA E DEP. MATERIAIS ESTERILIZADOS CC 01**

Área: 3,41 m²

Equipamentos: estante modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CIRCULAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO 02:**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 57,10 m²

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90cm do piso.

- **APOIO AO RN:**

Área: 6,12 m²

Equipamentos: balança pediátrica e neonatal, trocador de fraldas, suporte de hamper, armário inferior, balde a pedal, banqueta giratória, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: manta vinílica com espessura de até 3mm, na cor branco, curvo e com raio maior ou igual a 1,5cm. fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **POSTO DE ENFERMAGEM/ ÁREA DE PRESCRIÇÃO CC**

Área: 10,44 m²

Equipamentos: mesa, dispensador para sabonete líquido, papelreira, lixeira, computador, cadeira giratória, geladeira e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: manta vinílica com espessura de até 3mm, na cor branco, curvo e com raio maior ou igual a 1,5cm. fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **RPA CC**

Área: 34,59 m²

Equipamentos: carro de emergência, suporte de soro, cama hospitalar, mesa auxiliar para instrumental, dispensador para sabonete líquido e papeleira, régua de gases,

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

esfigmomanômetro de pedestal, ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, balde a pedal, mesa de cabeceira, suporte de hamper, carro para transporte de material e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SALA OBSTÉTRICA**

Área: 21,92 m²

Equipamentos: carro de emergência, carro para transporte de medicamentos, mesa auxiliar para instrumental, foco refletor ambulatorial, suporte de soro, régua de gases, monitor

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

multiparâmetros, mesa cirúrgica obstétrica, berço aquecido, esfigmomanômetro, aparelho de anestesia, cesto de lixo, suporte de hamper, escada com dois degraus, balde a pedal, banqueta giratória, balde a chute, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: piso vinílico em manta condutiva, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor amarelo claro (rgb:247,242,208) com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira clínica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado (água fria);

- **SALA GRANDE CIRURGIA**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 36,60 m²

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta condutiva, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor azul claro (rgb:191,213,232) com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox; torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado (água fria);

- **ROUPARIA E DEP. MATERIAIS ESTERILIZADOS CC 02**

Área: 12,63 m²

Equipamentos: carro para transporte de roupa limpa, estante modulada, estante fechada, suporte de cestos e exaustor.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor verde claro (rgb:198,221,224) com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SALA MÉDIA CIRURGIA 2**

Área: 25,24 m²

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, foco cirúrgico móvel, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, aparelho de raio-x móvel, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta condutiva, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor azul claro (rgb:191,213,232) com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira clínica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado (água fria);

- **SALA MÉDIA CIRURGIA 1**

Área: 25,20 m²

Equipamentos: foco refletor ambulatorial, carro de emergência, suporte de soro, mesa auxiliar para instrumental, foco cirúrgico móvel, régua de gases, esfigmomanômetro de pedestal, aparelho de anestesia, monitor multiparâmetros, aparelho de raio-x móvel, escada de dois degraus, mesa cirúrgica elétrica, balde a chute, banqueta giratória, cesto de lixo, carro para transporte de material, microscópio cirúrgico, mesa auxiliar, suporte de hamper, balde a pedal, mesa de mayo, exaustor e ar condicionado.

Piso: piso vinílico em manta condutiva, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor amarelo claro (rgb:247,242,208) com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira clínica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado (água fria);

- **ÁREA DE ESCOVAÇÃO 1**

Área: 2,70 m²

Equipamentos: pia de escovação e balde a pedal.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: pia de escovação de inox; torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de escovação (água fria);

- **ÁREA DE ESCOVAÇÃO 2**

Área: 2,70 m²

Equipamentos: pia de escovação e balde a pedal.

Piso: piso vinílico em manta para tráfego intenso, com espessura de até 3mm, na cor branco (cores e padrões de acordo com projeto de paginação), fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: pia de escovação de inox; torneira clinica hospitalar, acionamento cotovelo, de bica alta e com acabamento cromado, instalação na pia de escovação (água fria);

CAF

- **CIRCULAÇÃO/ ACESSO CAF 01**

Área: 39,39 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **DISTRIBUIÇÃO CAF**

Área: 8,46 m²

Equipamentos: guichê e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS**

Área: 13,62 m²

Equipamentos: guichê, armário com tranca, dispensador para sabonete líquido e papelreira, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ANÁLISE PRESCRIÇÃO**

Área: 6,80 m²

Equipamentos: cadeira giratória, bancada de granito e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: não há

- **CAF**

Área: 56,15 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: estante modulada, armário e pallets.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RECEPÇÃO E INSPEÇÃO CAF**

Área: 14,79 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória e armário.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **MEDICAMENTOS CONTROLADOS**

Área: 5,48 m²

Equipamentos: estante modulada e ar condicionado

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS**

Área: 5,48 m²

Equipamentos: estante modulada e ar condicionado

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **TERMOLÁBEIS**

Área: 7,48 m²

Equipamentos: geladeira, estante modulada e ar condicionado

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **GERÊNCIA FARMÁCIA**

Área: 7,64 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira, cadeira giratória e armário

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DEPÓSITO DE SORO CAF**

Área: 65,45 m²

Equipamentos: paletes.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo)

Bancada: não há

Louças e metais: não há

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

- ANTECÂMARA ALIQUOTAGEM

Área: 3,10 m²

Equipamentos: suporte para papel e cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ALIQUOTAGEM**

Área: 3,35 m²

Equipamentos: cabine de segurança biológica e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **COMPATIBILIZAÇÃO SANGUÍNEA**

Área: 8,64 m²

Equipamentos: geladeira, guichê e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO BANCO DE SANGUE**

Área: 5,81 m²

Equipamentos: computador, cadeira giratória, guichê e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf com espessura de 18mm, amadeirado

Louças e metais: não há

- **CIRCULAÇÃO/ ACESSO CAF 02**

Área: 18,73 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

PAVIMENTO 01

ENFERMARIA GERAL A

- **VARANDA EXTERNA 01**

Área: 67,44m²

Equipamentos: mesa e cadeira

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENFERMARIA 07**

Área: 30,54 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 09**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 07**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **DML 01 ENF A**

Área: 4,95 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso;

- **ENFERMARIA 08**

Área: 22,41 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 08**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 10**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 09**

Área: 30,01 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) e cor branco gelo

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 11**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **DEP. DE EQUIPAMENTOS ENF A**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ROUPARIA ENF A**

Área: 4,95 m²

Equipamentos: armário e exaustor

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENFERMARIA 10**

Área: 22,02 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SL. UTILIDADES ENF A**

Área: 6,28 m²

Equipamentos: cesto de lixo, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; pia de expurgo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **BNH ENF 12**

Área: 5,09 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 11**

Área: 30,93 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 12**

Área: 22,69 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 13**

Área: 29,53 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 13**

Área: 5,70 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SNT FUNC. PCD ENF A:**

Área: 4,55 m²

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT FUNC. FEM ENF A:**

Área: 3,49 m²

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT FUNC. MASC ENF A:**

Área: 3,49 m²

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 14**

Área: 21,67 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **PRESCRIÇÃO ENF A:**

Área: 2,80 m²

Equipamentos: computador, cadeira giratória, negatoscópio e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: não há

- **COPA FUNC. ENF A**

Área: 4,31 m²

Equipamentos: geladeira, armário e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **BNH ENF 14**

Área: 5,80 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ESTAR FUNC. ENF A**

Área: 13,37 m²

Equipamentos: poltrona, armário, cadeiras e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **SALA DE SERVIÇOS 02 ENF A:**

Área: 7,25 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detritos com pedal, cesto de lixo, armário e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **POSTO DE ENFERMAGEM 02 ENF A:**

Área: 11,91 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papeleira, lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS ENF A:**

Área: 8,19 m²

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, guichês, lixeira e ar condicionado

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **COPA DE DISTRIBUIÇÃO ENF A**

Área: 18,02 m²

Equipamentos: geladeira, armário inox inferior, balcão térmico, lixeira.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria);

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ENFERMARIA 15**

Área: 37,41m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ENF 17**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ENF 15**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, banco para banho, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SALA DE EXAMES E CURATIVOS ENF A**

Área: 10,20 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, armário, banquetta giratória, cadeira, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 16**

Área: 27,20 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SNT PUB. FEM ENF A:**

Área: 1,90 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT PUB. MASC ENF A:**

Área: 1,90 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 16**

Área: 4,85 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SL. SERVIÇOS 01 ENF A:**

Área: 8,99 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo e armário

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 17**

Área: 30,60m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **P. ENFERMAGEM 01 ENF A:**

Área: 13,94 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papeleira, lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **GUARDA MACAS ENF A**

Área: 5,99 m²

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **CIRCULAÇÃO ENF A**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 169,08 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **SALA FISIOTERAPEUTAS**

Área: 11,28 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória e armário

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENFERMARIA 18**

Área: 22,04 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco

- **BNH ENF 19**

Área: 5,60 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 18**

Área: 6,31 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 19**

Área: 22,93 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 20**

Área: 22,29 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 21**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 20**

Área: 5,81 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 21**

Área: 22,61 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, lavatório de louça para lavagem de mãos, com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **DML 02 ENF A**

Área: 3,91 m²

Equipamentos: armário para limpeza.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

PAVIMENTO 02

ENFERMARIA GERAL B

- VARANDA EXTERNA ENF B

Área: 68,25 m²

Equipamentos: mesa e cadeira

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENFERMARIA 22**

Área: 30,01 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224) à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 24**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 22**

Área: 5,20 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **DML 01 ENF B**

Área: 4,95 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso;

- **ENFERMARIA 23**

Área: 22,02 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 23**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ENF 25**

Área: 5,09 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 24**

Área: 29,99 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 26**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **DEP. DE EQUIPAMENTOS ENF B**

Área: 5,22 m²

Equipamentos: armários e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ROUPARIA ENF B**

Área: 5,07 m²

Equipamentos: armário e exaustor

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENFERMARIA 25**

Área: 22,02 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **SL. UTILIDADES ENF B**

Área: 6,28 m²

Equipamentos: cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; pia de expurgo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **BNH ENF 27**

Área: 5,09 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ENFERMARIA 26**

Área: 30,93 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 27**

Área: 22,69 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 28**

Área: 29,53 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ENF 28**

Área: 5,89 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SNT FUNC. PCD ENF B:**

Área: 4,39 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT FUNC. FEM ENF B:**

Área: 3,49 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT FUNC. MASC ENF B:**

Área: 3,49 m²

Equipamentos: Bacia sanitária, barras de apoio, lavatório de louça para mãos (com dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel) e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 29**

Área: 21,67 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **PRESCRIÇÃO ENF B**

Área: 2,85 m²

Equipamentos: computador, cadeira giratória, negatoscópio e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: não há

- **COPA FUNC. ENF B**

Área: 4,31 m²

Equipamentos: geladeira, armário e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **BNH ENF 29**

Área: 5,80 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ESTAR FUNCIONÁRIOS ENF B**

Área: 15,69 m²

Equipamentos: poltrona, armário, cadeiras e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **SL SERVIÇOS 02 ENF B**

Área: 8,33 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detritos com pedal, cesto de lixo e armário

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **P. DE ENFERMAGEM 02 ENF B:**

Área: 14,26 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papeleira e lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA DE MEDICAMENTOS ENF B:**

Área: 8,52 m²

Equipamentos: carro para transporte de medicamentos, impressora, computador, cadeira, cesto de lixo, mesa de escritório, cadeira giratória, armário de aço, guichês, lixeira e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **COPA DE DISTRIBUIÇÃO ENF B**

Área: 20,21 m²

Equipamentos: geladeira, balcão térmico, armário inox inferior, lixeira e guichê.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira para copa de bica móvel com acabamento cromado (água fria);

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ENFERMARIA 30**

Área: 31,74 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor verde claro (rgb:198,221,224), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ENF 32**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ENF 30**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SALA DE EXAMES E CURATIVOS ENF B**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 10,20 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira giratória, suporte de hamper, escada com 2 degraus, armário, banquetta giratória, cadeira, balança antropométrica, mesa de exames, negatoscópio, mesa auxiliar para instrumental, braçadeira para injeção e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ENFERMARIA 31**

Área: 23,10 m²

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor azul claro (rgb:191,213,232), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT PUB. FEM ENF B:**

Área: 2,01 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SNT PUB. MASC ENF B:**

Área: 2,01 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ENF 31**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **SL SERVIÇOS 01 ENF B:**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 7,85 m²

Equipamentos: geladeira, balde cilíndrico porta-detrítos com pedal, cesto de lixo, armário.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ENFERMARIA 32**

Área: 30,63 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: Leitos hospitalares, mesas de cabeceiras com armário, escadas com 02 degraus, poltronas para acompanhantes, régua de gases, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira e porta-papel e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor amarelo claro (rgb:247,242,208), à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar) nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **P. ENFERMAGEM 01 ENF B:**

Área: 14,75 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papelera, lixeira, computador, cadeira giratória e impressora.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA MACAS ENF B**

Área: 5,45 m²

Equipamentos: não possui equipamento fixo

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **CIRCULAÇÃO ENF B**

Área: 170,94 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **ADM DE ENFERMAGEM**

Área: 11,28 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, armário e cadeira giratória

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO 05**

Área: 4,72 m²

Equipamentos: sistema de fechamento automático nas portas (uma porta só abre após o fechamento da outra), exaustor, armário para guarda de paramentação específica, dispensador de álcool em gel, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal e provida de saco plástico adequado ao tipo de resíduo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **QUARTO ISOLAMENTO 05**

Área: 11,50 m²

Equipamentos: Leito hospitalar, mesa de cabeceira com armário, escada com 02 degraus, bancadas para equipamentos, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor azul claro (rgb:191,213,232), com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ISOLAMENTO 05**

Área: 5,19m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **BNH ISOLAMENTO 04**

Área: 5,60 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO 04**

Área: 5,13 m²

Equipamentos: sistema de fechamento automático nas portas (uma porta só abre após o fechamento da outra), exaustor, armário para guarda de paramentação específica, dispensador de álcool em gel, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal e provida de saco plástico adequado ao tipo de resíduo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **QUARTO DE ISOLAMENTO 04**

Área: 12,43 m²

Equipamentos: Leito hospitalar, mesa de cabeceira com armário, escada com 02 degraus, bancadas para equipamentos, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado com filtro HEPA.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor azul claro (rgb:191,213,232), com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO 03**

Área: 5,19 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: sistema de fechamento automático nas portas (uma porta só abre após o fechamento da outra), exaustor, armário para guarda de paramentação específica, dispensador de álcool em gel, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal e provida de saco plástico adequado ao tipo de resíduo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ISOLAMENTO 03**

Área: 5,01 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **QUARTO DE ISOLAMENTO 03**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 11,83 m²

Equipamentos: Leito hospitalar, mesa de cabeceira com armário, escada com 02 degraus, bancadas para equipamentos, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor verde claro (rgb:198,221,224), com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH ISOLAMENTO 02**

Área: 5,01 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO 02**

Área: 5,16 m²

Equipamentos: sistema de fechamento automático nas portas (uma porta só abre após o fechamento da outra), exaustor, armário para guarda de paramentação específica, dispensador de álcool em gel, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal e provida de saco plástico adequado ao tipo de resíduo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **QUARTO ISOLAMENTO 02**

Área: 11,80 m²

Equipamentos: Leito hospitalar, mesa de cabeceira com armário, escada com 02 degraus, bancadas para equipamentos, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor verde claro (rgb:198,221,224), com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **ANTECÂMARA ISOLAMENTO 01**

Área: 4,86m²

Equipamentos: sistema de fechamento automático nas portas (uma porta só abre após o fechamento da outra), exaustor, armário para guarda de paramentação específica, dispensador de álcool em gel, dispensador para sabonete líquido, porta papel toalha, lixeira com tampa acionada por pedal e provida de saco plástico adequado ao tipo de resíduo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH ISOLAMENTO 01**

Área: 5,31 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica média com acabamento cromado.

- **QUARTO ISOLAMENTO 01**

Área: 11,79 m²

Equipamentos: Leito hospitalar, mesa de cabeceira com armário, escada com 02 degraus, bancadas para equipamentos, hamper, carro de emergência, dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e ar condicionado com filtro HEPA.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, cor verde claro (rgb:198,221,224), com acabamento semibrilho nas paredes onde localiza-se as régua de gases e cor branco gelo nas demais paredes

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **DML 02 ENF B**

Área: 3,96 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso;

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 5

NUTRIÇÃO

- **SANITÁRIO MASC REFEITÓRIO**

Área: 8,76 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: 3 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 3 lavatórios de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT PCD REFEITÓRIO**

Área: 3,57 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SANITÁRIO FEMININO REFEITÓRIO**

Área: 9,79 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: 3 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 3 lavatórios de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **LAVAGEM E GUARDA DE CARRINHOS NUT**

Área: 11,68 m²

Equipamentos: não possui equipamentos permanentes.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 90cm do piso; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório, instalação sobre lavatório (água fria);

- **HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS PACIENTES**

Área: 5,60 m²

Equipamentos: guichê e suporte de hamper.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cubas de inox embutido

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: 2 cubas de inox; torneira duplocomando (misturador quente/frio), alta bica com acabamento cromado (utensílios)

- **GUARDA DE UTENSÍLIOS PACIENTES**

Área: 6,08 m²

Equipamentos: armários.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **LANCHES E DESJEJUNS**

Área: 6,08 m²

Equipamentos: cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **CARNES**

Área: 5,13 m²

Equipamentos: cesto de lixo e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **LAVAGEM DE PANEAS**

Área: 5,37 m²

Equipamentos: lixeira.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de aço inox com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **GUARDA DE PANEIAS**

Área: 5,45 m²

Equipamentos: armários, lixeira e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ADMINISTRAÇÃO SND**

Área: 6,00 m²

Equipamentos: mesa com computador e cadeira.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **GUARDA DE PERTENCES DE FUNCIONÁRIOS**

Área: 6,53 m²

Equipamentos: armários com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **VEST BARREIRA FEM SND:**

Área: 2,98 m²

Equipamentos: armário com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH VEST FEM SND.**

Área: 3,32 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica alta com acabamento cromado

- **VEST BARREIRA MASC SND:**

Área: 3,36 m²

Equipamentos: armário com tranca individual e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **BNH VEST MASC. SND**

Área: 4,31 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira monocomando (misturador quente/frio) de bica alta com acabamento cromado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **HALL VEST SND**

Área: 2,15 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório (água fria);

- **AC SND**

Área: 3,03 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, armário, suporte para hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório (água fria).

- **SALA DA NUTRICIONISTA**

Área: 4,82 m²

Equipamentos: mesa de escritório, computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CIRCULAÇÃO SND/CME:**

Área: 18,79 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bate maca de granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, embutido e fixado a uma altura de 90 cm do piso.

- **AC PREP. LACTÁRIO**

Área: 2,57 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papeleira, suporte de hamper, armário e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório (água fria).

- **LAVAGEM LACTÁRIO**

Área: 6,97 m²

Equipamentos: armário inferior, lixeira, guichê, autoclave de bancada, dispensador para sabonete líquido e suporte para papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- **PREPARO LACTÁRIO**

Área: 11,54 m²

Equipamentos: refrigerador, guichê, purificador de água, forno micro-ondas, lixeira, suporte de hamper, armário, dispensador para sabão líquido, porta papel e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox de apoio, bancada de inox com cuba de inox embutida

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria);

- **DML SND 02**

Área: 3,02 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **HALL DE SAÍDA DO LIXO**

Área: 1,57 m²

Equipamentos: não possui equipamentos permanentes

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DESPENSA NÃO PERECÍVEIS**

Área: 6,55 m²

Equipamentos: prateleiras lisas em inox, ar condicionado e lixeira.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: prateleiras lisas em aço inox

- **DESPENSA FRIOS**

Área: 14,39 m²

Equipamentos: geladeira industrial, refrigerador industrial, freezer vertical, freezer horizontal e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: prateleiras lisas em aço inox

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **CIRCULAÇÃO SND 02:**

Área: 8,22 m²

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RECEPÇÃO DE MERCADORIA**

Área: 5,50 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo, balança do tipo plataforma e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: cuba de inox; lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório (água fria);

- **DEPÓSITO DE EMBALAGENS**

Área: 4,79 m²

Equipamentos: armários e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **COZINHA**

Área: 87,24 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, fogão industrial, forno, filtro, fritadeira, balança eletrônica de mesa, coifa, geladeira, guichê, suporte para hamper, prateleira de inox, caldeirão industrial e exaustor.

Piso: porcelanato técnico extrudado, 60x60cm, na cor branco gelo, retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, possuir resistência química

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancadas de inox; bancadas de inox com cubas de inox embutido.

Louças e metais: prateleiras de inox; 5 cubas de inox (maiores), lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira duplo comando (misturador quente/frio), alta bica com acabamento cromado.

- **LAVAGEM E GUARDA UTENSÍLIOS REFEITÓRIO**

Área: 6,33 m²

Equipamentos: guichê, armário, exaustor e suporte de hamper.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: 2 cubas de inox; torneira duplo comando (misturador quente/frio), alta bica com acabamento cromado.

- **DML SND 01**

Área: 2,77 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **REFEITÓRIO**

Área: 114,81 m²

Equipamentos: lavatório de louça com dispensador para sabonete líquido, papelreira e cesto de lixo, bebedouro, mesa para refeitório, cadeira, balcão térmico, carrinho para transporte, suporte para hamper, bancada de granito para sucos e sobremesa e bancada de granito para utensílios.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 3 lavatórios de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado para lavatório (água fria).

- **CIRCULAÇÃO SND 01:**

Área: 31,87 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

BLOCO 6

TÉRREO

CME E ALMOXARIFADO

- **CIRCULAÇÃO CME E ALMOXARIFADO:**

Área: 56,68 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **HALL CME:**

Área: 4,06 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, papelreira e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **GUARDA E DISTRIBUIÇÃO CME**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 31,04 m²

Equipamentos: armário, estante, carrinho de transporte, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: não há

- **BANHEIRO BARREIRA (ÁREA LIMPA):**

Área: 3,18 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, cesto de lixo e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **VESTIÁRIO BARREIRA (ÁREA LIMPA):**

Área: 4,03 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel, suporte de hamper, armário com tranca individual e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **AC PREPARO E ESTERILIZAÇÃO**

Área: 2,43 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, armário, suporte de hamper e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **PREPARO E ESTERILIZAÇÃO CME**

Área: 34,57 m²

Equipamentos: mesa auxiliar, FA, autoclave, termodesinfectora, dispensador para sabonete líquido, suporte para papel e cesto de lixo, guichê e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **RECEBIMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E SEPARAÇÃO**

Área: 13,00 m²

Equipamentos: mesa auxiliar, suporte de hamper, lavadora ultrassônica, armário, dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, exaustor e guichê.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com cuba de inox embutido, bancada de inox de apoio

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; cuba de inox; pia de despejo de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria)

- **VEST. BARREIRA (ÁREA SUJA):**

Área: 3,51 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e suporte para papel, suporte de hamper e armário com tranca individual.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH BARREIRA (ÁREA SUJA):**

Área: 2,94 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **DML ÁREA SUJA**

Área: 2,10 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **DML ÁREA LIMPA**

Área: 2,30 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **CIRCULAÇÃO CME ÁREA SUJA**

Área: 6,54 m²

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ARMAZENAMENTO/PESAGEM E EXPEDIÇÃO DE ROUPA LIMPA**

Área: 14,62 m²

Equipamentos: balança do tipo plataforma, carro para transporte, balde a pedal, guichê granito e armário.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido

Louças e metais: não há

- **ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPA LIMPA**

Área: 32,00 m²

Equipamentos: impressora, computador, carro para transporte de material, armário, estante modulada, balde a pedal, mesa de escritório, cadeira giratória e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ALMOXARIFADO GERAL**

Área: 40,58 m²

Equipamentos: mesa com computador, cadeira, estante, guichê, cesto de lixo e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **LAVAGEM E GUARDA DE CARRINHOS CME**

Área: 9,98 m²

Equipamentos: não possui equipamentos permanentes.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: torneira uso restrito com acabamento cromado. instalação na parede a 90cm do piso.

- **MORGUE**

Área: 21,24 m²

Equipamentos: dispensador para sabonete líquido e papelreira, suporte para hamper, carro para transporte de cadáveres, câmara mortuária e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox com pia de inox embutida

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: pia de inox; torneira padrão de bica média de alavanca com acabamento cromado (água fria).

- **ARMAZENAMENTO/PESAGEM E EXPEDIÇÃO DE ROUPA SUJA**

Área: 20,99 m²

Equipamentos: balança do tipo plataforma, carro para transporte de roupa suja, carro para transporte de resíduos, balde a pedal, suporte para hamper, guichê, dispensador para sabonete líquido, papeleira e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de inox

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SEGURANÇA DO TRABALHO**

Área: 6,60 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computadores, cadeiras, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **GERÊNCIA ENFERMAGEM**

Área: 6,60 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computadores, cadeiras, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **QUALIDADE**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 6,60 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computadores, cadeiras, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO**

Área: 13,30 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: carro para transporte de material, arquivo, cadeira, mesa de escritório, estante modulada, armário de aço e exaustor.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **MANUTENÇÃO PREDIAL**

Área: 10,44 m²

Equipamentos: painel de ferramentas, armário, cadeira giratória, cesto de lixo, mesa de escritório, computador, cadeira, estante modulada.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DML ALMOXARIFADO**

Área: 4,42 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso.

- **BNH PCD FUNC CME/ALMOX.**

Área: 4,76 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, pedal e cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; barras de apoio e banco articulado em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **VEST/BNH FUNC MASC 01:**

Área: 40,19 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, armários com trancas individuais, balde a pedal, armários, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Divisória: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 5 chuveiros elétrico, cor branco; 5 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 5 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **VEST/BNH FUNC FEM 01:**

Área: 40,26 m²

Equipamentos: bacia sanitária, bancada de granito com lavatório de louça para mãos embutido (com dispensador de sabão líquido e porta-papel), armários com trancas individuais, banco, chuveiro elétrico, balde a pedal, armários, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Divisória: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 5 chuveiros elétrico, cor branco; 5 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 5 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica média com acabamento cromado (água fria)

- **CIRCULAÇÃO ALMOXARIFADO**

Área: 65,60 m²

Equipamentos: bebedouro

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco. altura de 15cm.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bebedouro de inox.

PAVIMENTO 1

ADMINISTRAÇÃO

- **AUDITÓRIO**

Área: 79,83 m²

Equipamentos: poltronas em longarina, mesa, cadeiras, ar condicionado e lixeira.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **APOIO AUDITÓRIO**

Área: 5,44 m²

Equipamentos: bancada de MDF e armário.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf com espessura de 18mm, amadeirado

Louças e metais: não há

- **SNT PCD MASC ADM:**

Área: 3,60 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT PCD FEM ADM:**

Área: 3,60 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: barras de apoio em aço inoxidável; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT FEM ADM:**

Área: 6,59 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 2 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 2 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **SNT MASC ADM:**

Área: 6,59 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: 2 bacias sanitária, cerâmico, na cor branco; 2 cubas cerâmica, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **GERENTE**

Área: 8,25 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- TI

Área: 8,58 m²

Equipamentos: mesa de escritório, bancada de MDF de apoio, computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: bancada de mdf com espessura de 18mm, amadeirado

Louças e metais: não há

- **SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA**

Área: 12,86 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **SAME**

Área: 23,89 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ENGENHARIA CLÍNICA**

Área: 10,90 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e cesto de lixo.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **DIRETORIA TÉCNICA**

Área: 10,90 m²

Equipamentos: mesa com computador, bancada de MDF, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf com espessura de 18mm, amadeirado

Louças e metais: não há

- **CCIH**

Área: 10,90 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: lavatório de louça para as mãos, cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA**

Área: 6,23 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e cesto de lixo.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **COPA ADM**

Área: 13,96 m²

Equipamentos: geladeira, armário, mesa, cadeiras.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido, com cuba de inox embutido

Louças e metais: cuba de inox; torneira bica móvel com acabamento cromado (água fria);

- RH

Área: 25,19 m²

Equipamentos: mesa de escritório com computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CONTROLADORIA**

Área: 13,08 m²

Equipamentos: mesa com computador, cadeira, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Louças e metais: não há

- **RECEPÇÃO ADM**

Área: 5,24 m²

Equipamentos: computador, cadeira giratória e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de granito

Louças e metais: não há

- **SALA DIREÇÃO**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 12,14 m²

Equipamentos: mesa de escritório, mesa, computador, bancada de MDF, cadeira, cadeira giratória, armário e ar condicionado.

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **SALA DE REUNIÕES**

Área: 18,98 m²

Equipamentos: mesa de reuniões, cadeiras e ar condicionado.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **CIRCULAÇÃO ADM**

Área: 72,66 m²

Piso: piso industrial de alta resistência, tipo granitina, em cimento branco com granilha branca, em placas de 100x100cm, separadas por junta de dilatação em material plástico na cor branco, ou de acordo com existente in loco. todo o piso com tratamento superficial com impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base d'água

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: poliestireno flexível de embutir, cor branco, altura de 15cm e sistema de fixação colado com silicone.

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 15mm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248 – branco gelo), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE RESÍDUOS

- **COMPRESSOR**

Área: 19,39 m²

Equipamentos: grupo compressor

Piso: cimento rústico, nivelado, superfície regular e contínua aplicado sobre lastro de concreto regularizado. espessura de 3cm, executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

Rodapé: não há

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **GERADOR**

Área: 26,12 m²

Equipamentos: grupo gerador

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: cimento rústico, nivelado, superfície regular e contínua aplicado sobre lastro de concreto regularizado. espessura de 3cm, executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

Rodapé: não há

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **LAVAGEM DE MACAS**

Área: 13,48 m²

Equipamentos: exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 90cm do piso.

- **DEPÓSITO RESÍDUOS**

Área: 11,99 m²

Equipamentos: armários

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta látex acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **OFICINA DE MANUTENÇÃO**

Área: 27,01 m²

Equipamentos: cadeira giratória, estante, cesto de lixo, mesa de escritório, carro para transporte de material, longarina, mesa de trabalho, e lavatório de louça para as mãos (com dispensador de sabão líquido e porta-papel)

Piso: cimento rústico, nivelado, superfície regular e contínua aplicado sobre lastro de concreto regularizado. espessura de 3cm, executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

Rodapé: não há

Soleira: não há

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **ESTAR FUNC. MANUTENÇÃO E MOTORISTAS**

Área: 8,15 m²

Equipamentos: aparador, poltrona, sofá e cesto de lixo.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH MASC MANUTENÇÃO**

Área: 3,00 m²

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Equipamentos: dispensador de sabão líquido, porta-papel, balde a pedal, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248)

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com lavatório de louça para as mãos

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **BNH FEM MANUTENÇÃO**

Área: 3,00 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal e cesto de lixo e exaustor.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: bancada de granito, cor cinza andorinha, espessura de 2cm, polido com lavatório de louça para as mãos

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

- **LAVAGEM E GUARDA DE CARROS E LATÕES:**

Área: 10,35 m²

Equipamentos: carro para transporte de material, latão e exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 90cm do piso.

- **DML MANUTENÇÃO**

Área: 2,22 m²

Equipamentos: armário para limpeza e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; rejuntamento à base de massa epóxi. altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: tanque de inox; torneira uso restrito (tanque) com acabamento cromado, instalação na parede a 110cm do piso

- **RESÍDUOS QUÍMICOS:**

Área: 3,50 m²

Equipamentos: carro para transporte de material, containers e exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RESÍDUOS ORGÂNICOS REFRIGERADOS**

Área: 6,13 m²

Equipamentos: carro para transporte de material, containers e ar condicionado.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **BNH BARREIRA RESÍDUOS:**

Área: 4,50 m²

Equipamentos: dispensador de sabão líquido e porta-papel, balde a pedal, armários, cesto de lixo e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: chuveiro elétrico, cor branco; bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria)

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

- **PARAMENTAÇÃO RESÍDUOS**

Área: 4,81 m²

Equipamentos: armário, banco e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RESÍDUOS COMUNS:**

Área: 24,23 m²

Equipamentos: carro para transporte de material, containers e exaustor

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **ANTECÂMARA RESÍDUOS**

Área: 18,06 m²

Equipamentos: balança e exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: torneira uso restrito com acabamento cromado, instalação na parede a 90cm do piso.

- **AUTOCLAVE**

Área: 6,77 m²

Equipamentos: autoclave e exaustor

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RESÍDUOS INFECTANTES/PERFURO CORTANTE/BIOLÓGICO**

Área: 15,19 m²

Equipamentos: freezer horizontal, carro para transporte de material, latão e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **RESÍDUOS RECICLÁVEIS PAPELÃO**

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Área: 19,04 m²

Equipamentos: pallets e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **METAL/PLÁSTICO/VIDRO**

Área: 18,04 m²

Equipamentos: carro para transporte de material e containers

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: não há

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: revestimento de porcelanato esmaltado, cor branco, 30x60cm, retificado, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco

Teto: laje pré-moldada, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248).

Bancada: não há

Louças e metais: não há

- **GUARITA**

Área: 9,08 m²

Equipamentos: mesa com computador, cadeira e lixeira.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Parede: tinta latéx acrílica, cor branco gelo, à base de água, sem cheiro, lavável, com acabamento semibrilho (linha hospitalar)

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 10cm, revestido com tinta pva, fosco (rgb:253,255,248), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: bancada de mdf amadeirado, 18mm de espessura.

Louças e metais: não há

- **SANITÁRIO GUARITA**

Área: 1,62 m²

Equipamentos: dispensador para sabão líquido, lixeira, porta-papel e exaustor.

Piso: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural (antiderrapante) e retificado. pei-4 (mínimo); índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%; possuir resistência química mínima da classe b e coeficiente de atrito igual ou maior que 0,4, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco.

Rodapé: porcelanato esmaltado 60x60cm, na cor branco gelo, com acabamento natural, retificado, índice de absorção de água igual ou menor que 0,5%, rejuntamento à base de massa epóxi, cor branco, altura de 15cm.

Soleira: granito na cor cinza andorinha, espessura de 2cm, largura de 15cm, assentamento em argamassa a17 ou a18

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Parede: tinta epóxi mono-componente de baixo odor, à base d'água, na cor branco gelo, com acabamento semibrilho.

Teto: gesso acartonado padrão, espessura de 10cm, revestido com tinta látex acrílico, acetinado (rgb:253,255,248), fixação: tirantes fixos na laje ou cobertura juntamente com suportes niveladores, encaixe: parafusado

Bancada: não há

Louças e metais: bacia sanitária, cerâmico, na cor branco; lavatório de louça para as mãos, na cor branco; torneira com fechamento automático de bica baixa com acabamento cromado (água fria).

Goiânia, 16 de junho de 2021



RAZÃO SOCIAL: Secretaria de Estado da Saúde

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dr. Régis Vieira de Castro

CRM: 12014 - GO - RQE Nº: 8128



AUTOR DO PROJETO: Arq. Ana Luisa Ribeiro Neves

CAU A138052-4



Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

AUTOR DO PROJETO: Arq. Raquel Ramos Siqueira

CAU A175685-0

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXOS

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS					
TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QTD
J01	1.50	1.50	1.00	JANELA COM 3 FOLHAS PIVOTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	33
J02	1.30	1.50	1.00	JANELA COM 3 FOLHAS PIVOTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	13
J04	2.00	1.50	1.00	JANELA COM 4 FOLHAS PIVOTANTES VERTICAIS INFERIORES E 4 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	4
J05	1.00	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR COM 2 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	32
J06	0.50	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR COM 1 FOLHA PIVOTANTE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	2
J07	1.50	1.50	1.10	JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	27
J08	1.00	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	33
J09	1.50	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	11
J10	2.00	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 4 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	15
J11	1.10	2.35	0.15	JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS VERTICAIS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	2
J12	0.80	1.50	1.00	JANELA 3 FOLHAS PIVOTANTE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	8
J14	2.00	1.50	1.10	JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	33
J15	0.55	0.60	2.00	JANELA COM 1 FOLHA PIVOTANTE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	3

ANEXO 01:

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

J16	0.30	1.20	1.45	JANELA COM 1 FOLHA PIVOTANTE - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	12
J18	1.00	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	7
J19	1.40	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRO - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	1
J20	1.00	0.50	2.00	JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRO - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	2
J37	0.80	1.30	1.20	JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO - ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR	2
J39	1.50	1.30	1.20	JANELA SIMPLES DE ALUMÍNIO E VIDRO	4
JN1	1.50	1.50	1.10	JANELA DE CORRER BLIDEX 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRO - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	27
JN2	2.00	1.50	1.10	JANELA DE CORRER BLIDEX 4 FOLHAS - ALUMÍNIO COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E VIDRO LISO INCOLOR	4
VE1	1.50	0.50	4.85	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO	12
VF2	1.50	1.10	1.00	VIDRO FIXO, LISO E INCOLOR COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO	1
VP1	1.00	1.20	1.00	VIDRO FIXO - CAIXILHO DE AÇO TRATADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO MULTILAMINADO INDEPENDENTE (VISOR PLUMBÍFERO)	1
VP2	2.00	1.10	1.00	VIDRO FIXO - CAIXILHO DE AÇO TRATADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO MULTILAMINADO INDEPENDENTE (VISOR PLUMBÍFERO)	1
TOTAL GERAL					290

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QTD
41	1.40	2.10	PORTA DE MADEIRA COM UMA FOLHA DE ABRIR	2
45	0.70	2.10	PORTA GIRO 1 FOLHA, EM MADEIRA COM FAIXA INFERIOR METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	1
49	1.20	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL, EM MADEIRA COM FAIXA INFERIOR METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	1
53	1.20	2.45	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL, EM MADEIRA COM FAIXA INFERIOR METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	1
A06	0.90	2.10	ABERTURA VÃO LIVRE	1
A07	1.20	2.10	ABERTURA DO ELEVADOR	6
D1	1.20	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA DE 15CM), METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	20
D2	1.60	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA DE 15CM), METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	8
D3	1.50	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA DE 15CM), METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	4
D5	1.80	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	4
D6	2.00	2.50	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - ACM LISO E BRANCO	2
D7	3.00	2.50	PORTA CORRER 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	1

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

D10	1.84	2.45	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - PERFIL DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO TEMPERADO, LISO E INCOLOR	1
P1	0.70	2.10	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248)	8
P2	0.80	2.10	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248)	251
P3	0.90	2.10	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248)	34
P4	1.00	2.10	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248)	18
P5	1.10	2.10	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248)	44
P6	0.70	2.10	PORTA GIRO 1 FOLHA DE ABRIR - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	1
P7	0.80	2.10	PORTA GIRO 1 FOLHA - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	1

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

P8	0.90	2.10	PORTA GIRO 1 FOLHA - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	1
P10	1.70	2.65	PORTA GIRO 1 FOLHA DE ABRIR - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	1
P11	1.50	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	1
P30	1.80	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA DE 15CM), METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS	2
PA1	1.80	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	2
PA2	1.60	2.10	PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA	4
PB1	0.60	1.90	PORTA DE ABRIR - VIDRO TEMPERADO, JATEADO LISO	44
PB2	0.80	1.90	PORTA DE ABRIR - VIDRO TEMPERADO, JATEADO LISO	2
PC1	0.80	2.10	PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248), TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO	13
PC3	1.00	2.10	PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248), TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO	1
PC4	1.10	2.10	PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248), TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO	17
PC5	2.60	2.10	PORTA CORRER 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	1

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

ANEXO VI

LINK PARA ACESSO AOS PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENCIAL

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [-----/20--]

[-----]

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

A N E X O VI

LINK PARA ACESSO AOS PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENCIAL

Abaixo segue o link para acesso aos projetos e Orçamento Referencial pertinente a obra de Ampliação e Reforma do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo:

<https://www.dropbox.com/sh/fqguypwighg6x61/AABfLoClh1zB15G7xCroX5QKa?dl=0>

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757